# 3.3.8 诊断工具

记录和跟踪报表服务器的所有配置信息。可查看系统的配置信息和运行状况,比如是否完成了所有配置、有无系统文件版本冲突等。如下图:

# 诊断工具

#### 丰服务器

#### 诊断工具

· 终端'net.pipe://localhost/DiagnosticService/的诊断工具程序不能访问。

#### ❸ 系统环境

- .NET运行版本: 4.0.30319.17929

- 处理器 1: Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz - 3999~MHz

- 存储空间: 28.00 GB

- 操作系统: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1

系统类型: 64位操作系统机器名称: PBD-ARSCN

### \varTheta 网站

- 网站位置: 'C:\ActiveReports 10 Server\Site'

- 网站的应用程序池在帐户PBD-ARSCN\ARS-SERVICEUSER下运行。
- 网站日志被包含进诊断工具报告中。
- 找到配置文件'web.config'。
- · 设计器服务允许访问。
- 程序集ActiveReports.DataModel.RelationalProvider的正确的版本1.0.788.0已经在网站bin目录下存在。
- 程序集ActiveReports.DataModel.SemanticModeling的正确的版本1.0.788.0已经在网站bin目录下存在。
- 程序集ActiveReports.DataModel.SemanticProvider的正确的版本1.0.788.0已经在网站bin目录下存在。
- 程序集ActiveReports.Server.Core的正确的版本11.0.6838.0已经在网站bin目录下存在。
- 程序集ActiveReports.Server.ModelDataProvider的正确的版本11.0.6838.0已经在网站bin目录下存在。
- 程序集ActiveReports.Server.Management的正确的版本11.0.6838.0已经在网站bin目最下存在。
- 程序集ActiveReports.Server.Validation的正确的版本11.0.6838.0已经在网站bin目录下存在。
- 程序集ActiveReports.Server.ReportServices的正确的版本11.0.6838.0已经在网站bin目录下存在。
- 程序集ActiveReports.Server.ReportControls的正确的版本11.0.6838.0已经在网站bin目录下存在。
- 程序集GrapeCity.ActiveReports.vll的正确的版本11.0.8772.0已经在网站bin目录下存在。
- 程序集GrapeCity.ActiveReports.Extensibility.v11的正确的版本11.0.8772.0已经在网站bin目录下存在。
- 程序集GrapeCity.ActiveReports.Diagnostics.v11的正确的版本11.0.8772.0已经在网站bin目录下存在。
- 程序集GrapeCity.ActiveReports.Chart.vll的正确的版本11.0.8772.0已经在网站bin目录下存在。
- 程序集GrapeCity.ActiveReports.Document.vll的正确的版本11.0.8772.0已经在网站bin目录下存在。
- 程序集System.Data.SQLite的正确的版本1.0.94.0已经在网站bin目录下存在。

#### ♠ Windows 服务

- ActiveReports.Server服务位置如下: 'C:\ActiveReports 10 Server\Server'
- ActiveReports.Server服务是Running
- ActiveReports.Server服务的用户帐号是:\ARS-SERVICEUSER'
- 找到配置文件'ActiveReports.Server.Host.exe.config'。
- ActiveReports.Agent服务位置如下:'C:\ActiveReports 10 Server\Agent'
- ActiveReports.Agent服务是Running
- ActiveReports.Agent服务的用户帐号是'.\ARS-SERVICEUSER'
- 找到配置文件'ActiveReports.Server.Agent.exe.config'。

#### 6 访问策略

- 在"http://10.32.2.28/crossdomain.xml"的客户端策略文件是正确的,用于客户端使用"http://10.32.2.28/"访问网站。

## **★ SMTP 服务器**