

单元格内边距和标签

你可以设置单元格内边距，字体，前景色，对齐和是否可见等。

使用 `cellPadding` 来设置单元格的内边距。

	A	B	C
1		User name	
2			
3		Oranges ▼ ComboBox Cell Type	
4			

示例代码

以下代码给一个单元格设置了标签（watermark），并给单元格设置了一个内边距。

JavaScript

```
var type = new GC.Spread.Sheets.Style();
type.watermark = "User name";
type.cellPadding = "20";
type.labelOptions = {alignment:GC.Spread.Sheets.LabelAlignment.topLeft,
visibility: GC.Spread.Sheets.LabelVisibility.visible};
activeSheet.setStyle(0, 1, type);
activeSheet.getRange(0, -1, 1, -1,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).height(60);
activeSheet.getRange(-1, 1, -1, 1).width(150);
var combo = new GC.Spread.Sheets.CellTypes.ComboBox();
combo.items([{ text: "Oranges", value: "11k" }, { text: "Apples", value:
"15k" }, { text: "Grape", value: "100k" }]);
combo.editorValueType(GC.Spread.Sheets.CellTypes.EditorValueType.text);
activeSheet.setCellType(2, 1, combo,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport);
activeSheet.getCell(2, 1,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).watermark("ComboBox Cell
Type").cellPadding('10 10 20 10');
activeSheet.getCell(2, 1,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).labelOptions({alignment:
GC.Spread.Sheets.LabelAlignment.bottomCenter, foreColor: 'yellowgreen',
font: 'bold 15px Arial'});
activeSheet.getRange(2, -1, 1, -1,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).height(60);
```

更多信息

- Style class
- LabelAlignment Enumeration
- LabelVisibility Enumeration
- cellPadding Method
- labelOptions Method