

# 给表格设置样式

你可以将内建的样式应用到表格上，或者给某一个区域设置样式。

关于内建的样式，你可以参照 `TableThemes` 类来获取所有内建样式的列表和可以被设置到特定区域的样式。

一些样式属性在界面上是不可见的，或者没有默认值，比如如果表格中没有设置 `showFooter` 为 `true`，`lastFooterCellStyle` 就不会起作用。

下表描述了 `Table` 中的属性与样式之间的关系

| 当该属性为True时                        | 该属性才会起作用  |
|-----------------------------------|---|
| <code>bandColumns</code>          | <code>firstColumnStripSize</code> , <code>firstColumnStripStyle</code> , <code>secondColumnStripSize</code> , <code>secondColumnStripStyle</code> |
| <code>bandRows</code>             | <code>firstRowStripSize</code> , <code>firstRowStripStyle</code> , <code>secondRowStripSize</code> , <code>secondRowStripStyle</code>             |
| <code>highlightFirstColumn</code> | <code>highlightFirstColumnStyle</code>  |
| <code>highlightLastColumn</code>  | <code>highlightLastColumnStyle</code>   |
| <code>showHeader</code>           | <code>firstHeaderCellStyle</code> , <code>lastHeaderCellStyle</code> , <code>headerRowStyle</code>  |
| <code>showFooter</code>           | <code>footerRowStyle</code> , <code>firstFooterCellStyle</code> , <code>lastFooterCellStyle</code>  |

示例代码

以下代码创建了一个表格，并且使用了内建的样式。

JavaScript

```
activeSheet.tables.add("Table1", 0, 0, 3, 3,
GC.Spread.Sheets.Tables.TableThemes.dark1);
activeSheet.getCell(0,0).text("Name");
activeSheet.getCell(0,1).text("Value");
activeSheet.getCell(0,2).text("T/F");
activeSheet.getCell(1,0).text("AW");
activeSheet.getCell(1,1).text("5");
activeSheet.getCell(1,2).text("T");
```

示例代码

以下代码给表格的表尾设置了样式。

## HTML

```
window.onload = function(){
    var spread = new
GC.Spread.Sheets.Workbook(document.getElementById("ss"),{sheetCount:3});
    var activeSheet = spread.getActiveSheet();//
    for (var col = 1; col < 6; col+) {
        for (var row = 2; row < 11; row+) {
            activeSheet.setValue(row, col, row + col);
        }
    }
    var tableStyle = new GC.Spread.Sheets.Tables.TableTheme();
    var thinBorder = new GC.Spread.Sheets.LineBorder("black",
GC.Spread.Sheets.LineStyle.dotted);
    tableStyle.wholeTableStyle(new
GC.Spread.Sheets.Tables.TableStyle("aliceblue", "green", "bold 10pt
arial", thinBorder, thinBorder, thinBorder, thinBorder, thinBorder,
thinBorder, GC.Spread.Sheets.TextDecorationType.none));
    var tStyleInfo = new GC.Spread.Sheets.Tables.TableStyle();
    tStyleInfo.backgroundColor = "green";
    tStyleInfo.foreColor = "red";
    tStyleInfo.borderBottom = new GC.Spread.Sheets.LineBorder("green",
GC.Spread.Sheets.LineStyle.thin);
    tStyleInfo.borderLeft = new GC.Spread.Sheets.LineBorder("yellow",
GC.Spread.Sheets.LineStyle.medium);
    tStyleInfo.borderTop = new GC.Spread.Sheets.LineBorder("green",
GC.Spread.Sheets.LineStyle.thin);
    tStyleInfo.borderRight = new GC.Spread.Sheets.LineBorder("green",
GC.Spread.Sheets.LineStyle.thin);
    tStyleInfo.font = "bold 11pt
arial";tableStyle.footerRowStyle(tStyleInfo);
    var sTable = activeSheet.tables.add("Custom", 1, 1, 10, 5,
tableStyle);sTable.showFooter(true);//
    Table.setColumnValue(0, "Total");//
    Table.setColumnFormula(4, "SUM(F3:F11)");
}...<div id="ss" style="height: 500px; width: 800px"></div>
```

[更多信息](#)

[create](#)