2.1.1 定义数据源

使用在线设计器设计报表时,报表数据源是在系统管理门户事先准备的。

请用浏览器打开系统管理门户(http://localhost:8080/admin)。您首先看到的将是登录页面:

□ 葡萄城报表 - 用户登录 × +				- 🗆 X
\leftarrow \rightarrow \circlearrowright localhost:8080/admin/login			□ ☆ =	Z 🗘 …
	ars ActiveReports S	Server		
	administrator			j
	密码			
	•••••	 ■ #87000 TREAMANN × \0 C 0 1032228 Cv 		bon - PreviewSportal = 1&ReportMarve = 10228
			> K * A C R07+	
	忘记密码 ■保存登录信息	登录		
,		10 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		1127.01 [UNION TARGES] 1131155 [UNION TARGES] 143115 [UNION TARGES] 14312 [UNION TARG

登录成功后,选择左侧菜单栏的【数据源】,再点击画面中部数据源列表右上方的【新建数据源】,如下图:

$\leftarrow \ \rightarrow \ \mho$	localhost:8080/admin/da	a-sources		
ars ActiveReports Server	0% 系统管理门户	式用版:请访问葡萄城报表了 解详情	Admin 🕞 📍 🖨	
最大型型	数据源		查找数据源 X 查找	
报表管理门户	排序方式:数据源名称 >	4E	新建数据源 土 上传数据源 0)
🚳 系统管理门户	数据源名称	数据提供程序		
资源管理 ▼	示例报表数据源	SQL	2 🛓 🗎	I
🛢 数据源 🔶 📥				
■ 数据集 0				

您将看到一个网页对话框,如下图:

指定数据源属性:

数据源名称:

DataSource1

使用说明:

提供程序:

Microsoft Odbc Provider

连接字符串:

```
DRIVER=SQLITE3 ODBC DRIVER;DATABASE=C:\葡萄城报表服务器
\DemoData\ArsDemo.db
```

取消

连接测试 保存

请按上图所示,选择数据源【提供程序】类型为【Microsoft Odbc Provider】,再输入如下连接字符串:

DRIVER=SQLITE3 ODBC DRIVER;DATABASE=C:\葡萄城报表服务器\DemoData\ArsDemo.db

其中,DATABASE参数为数据库文件路径,请按照您的实际安装路径进行修改。

点击【连接测试】,可验证连接字符串的正确性。完成后,点击【保存】按钮,您将看到数据源列表中多了一项【DataSource1】。

数据源

排序方式:数据源名称 >	15
数据源名称	数据提供程序
DataSource1	ODBC

 \sim