

# 单元格编辑相关

1. 拖拽填充是否可带格式？
2. SpreadJS单元格可以限制输入最大字符串长度吗？
3. 如何把EXCEL中的公式复制到SpreadJS中？
4. 怎么用代码进行复制粘贴？
5. SpreadJS触摸显示时，如何屏蔽复制粘贴菜单？
6. 怎么实现单元格高度自适应？
7. 能获取一个单元格中选中的数据么？
8. 如何限制输入字符串的长度？
9. 用js如何结束SpreadJS单元格的编辑状态？
10. 如何让当前表单没有活动单元格？
11. 有时当单元格的值改变后cellChanged事件会执行两次为什么？
12. SpreadJS如何设置密码格式的单元格？
13. 日期格式单元格取值不一致问题
14. 多人同步修改数据例子
15. SpreadJS能否测量的到文本的长度？
16. 使用setValue方法可以让单元格的状态是非脏(dirty)数据的状态吗？
17. 有时候单元格粘贴内容被改变，为什么？
18. 如何区分单元格复制剪切事件？
19. 如何捕获删除单元格事件？
20. 拖拽填充是否可带格式？

## 单元格改变会触发什么事件？

单元格改变的相关事件有CellChanged、ValueChanged、RangeChanged。

其中ValueChanged是在单元格的值改变时触发，但是不包括复制粘贴进行的改变，

对于输入公式、按Delete键删除数据、复制粘贴会触发RangeChanged事件。

单元格值改变时有时会触发CellChanged事件两次，是因为SpreadJS默认机制有autoformat的机制，会根据您传入的值进行分析自动设置一个符合您传入值的格式，这样的操作会触发style的改变，而style的改变属于CellChanged事件其中的一种触发方式。