8.3.1 URL集成

业务系统中使用URL方式集成报表功能时，只需设置一个链接，将链接的目标网址设置为如下形式的URL即可：

http://<报表服务器IP>:端口/explorersso.ashx?handler=viewer&header=1&uid=用户名&pwd=密码&rid=报表ID&params=参数名1,参数值1;参数名2,参数值2

例如：

http://localhost:8080/explorersso.ashx?handler=viewer&toolbar=1&header=1&uid=admin&pwd=admin&rid=592f9b9e75c89b1f1c24a793&params=ReportParameter1,10/01/2014 00:00:00;ReportParameter2,10/02/2014 00:00:00;ReportParameter3,晨光公司

其中的URL参数如下：

（1）handler：处理类型，查看报表时固定为viewer。

（2）toolbar：显示或隐藏报表查看工具栏，1=隐藏。注意在查看多页报表时不要设置隐藏。

（3）header：显示或隐藏报表查看页面顶端的标题部分，1=隐藏。

（4）uid：可以登录到报表系统并且有权限查看指定报表的用户名。这个用户可以是报表系统的内置用户，也可以是经过安全提供程序的配置，来自业务系统的用户。

（5）pwd：由uid参数所指定的用户，登录到葡萄城报表系统所用的登录密码。

（6）rid：指定需要查看的报表ID，参数值可以从报表管理门户的查看网页的URL中获得。

在 http://localhost:8080 中点击报表右侧的放大镜图标，您将看到报表查看网页，网页网址中的ReportId参数就是报表ID，例如：

http://localhost:8080/Default.aspx?ReportId=593a4485809c550b9c256296&ReportAction=Preview&portal=1&ReportName=XXX&mobile=0

（7）params：报表参数列表。

单值参数的形式为：参数名,参数值。当报表参数为多个时，需要用分号（;）隔开；当参数值为多个时，需要用逗号（，）隔开。例如：

&params=p1,v11,v12;p2,v2

注意：

以上URL集成方式支持Get和Post两种方式。关于Post方式的详细介绍，参见：

8.2.1 单点登录URL