## 3.4.3 创建自动备份的任务计划

打开Windows开始菜单中的【管理工具】-【任务计划程序】

			🌽 过程桌面服务	
			Internet 信息服务(IIS) 6.0 管理器	
			Source Tale State	
			Windows PowerShell Modules	
-		03.5	Windows Server Backup	
🖉 记事本	•	(Chan	Windows 内存诊断	
<sup>♀ヽ</sup> ━ 命令提示符			→ 安全配置向导 → 木地安全策略	
SOL Server Manager	ment	Administrator	·····································	
Studio	•	Marminiscracor	·····································	
🚮 远程桌面会话主机配	置		→ 服务器管理器 → 京都安全 Windows 防火情	
空間 控制面板	•	计算机		
Linternet 信自昵冬/II	2019年1月22	网络	· ▲ 计算机管理 ● 任务计划程序	
	19/티포장	控制面板	■ 事件查看器	
Microsoft Office Exce	el 2007 🔹 🕨	设备和打印机	≦ 数据源(ODBC) ☑ 系统翻署	
🔄 数据源(ODBC)		卷·四丁目		
() 任务计划程序			🧶 组件服务	
Net Configuration As	ssistant	帮助和文持		
		运行…		
▶ 所有程序				
搜索程序和文件		注销▶		
мтна 🛃 🗾	Security	Providers 🔀	<u> </u>	
选中[任务计划程序库]。				
点击[操作]菜单的[创建基	本任务]。	输入任务[名称],如:	ARS备份:	
创建基本任务向导				
🕘 创建基本任务				
创建基本任务	利用该向导	快速地为常见任务创建计: "撮作" 奋格中的 "创建	划。有关更多高级选项或设置,例如多任务操作或触发 任务"	
创建基本任务 触发器 握作	利用该向导 器,请使用 名称(A):	快速地为常见任务创建计: "操作" 窗格中的"创建 ARS备份	划。有关更多高级选项或设置,例如多任务操作或触发 任务"命令。	_
创建基本任务 触发器 操作 完成	利用该向导 器,请使用 名称(A):	快速地为常见任务创建计: "操作" 窗格中的"创建 ARS备份	划。有关更多高级选项或设置,例如多任务操作或触发 任务"命令。	
创建基本任务 触发器 操作 完成	利用该向导 器,请使用 名称(A): 描述( <u>D</u> ):	快速地为常见任务创建计: "操作" 窗格中的"创建 ARS备份	划。有关更多高级选项或设置,例如多任务操作或触发 任务"命令。	
<del>创建基本任务</del> 触发器 操作 完成	利用该向导 器,请使用 名称(A): 描述(D):	快速地为常见任务创建计: "操作" 窗格中的"创建 ARS备份	划。有关更多高级选项或设置,例如多任务操作或触发 任务"命令。	
<mark>创建基本任务</mark> 触发器 操作 完成	利用该向导 器,请使用 名称(A): 描述(D):	快速地为常见任务创建计: "操作" 窗格中的"创建 ARS备份	划。有关更多高级选项或设置,例如多任务操作或触发 任务"命令。	
创建基本任务 触发器 操作 完成	利用该向导 器,请使用 名称(A): 描述(D):	快速地为常见任务创建计: "操作" 窗格中的"创建 ARS备份	划。有关更多高级选项或设置,例如多任务操作或触发 任务"命令。	
<mark>创建基本任务</mark> 触发器 操作 完成	利用该向导 器,请使用 名称(A): 描述( <u>D</u> ):	快速地为常见任务创建计 "操作" 窗格中的 "创建 ARS备份	划。有关更多高级选项或设置,例如多任务操作或触发 任务"命令。	
创建基本任务 触发器 操作 完成	利用该向导 器,请使用 名称( <u>A</u> ): 描述( <u>D</u> ):	快速地为常见任务创建计: "操作" 窗格中的 "创建 ARS备份	划。有关更多高级选项或设置,例如多任务操作或触发 任务"命令。	
<mark>创建基本任务</mark> 触发器 操作 完成	利用该向导 器,请使用 名称(A): 描述(D):	快速地为常见任务创建计 "操作" 窗格中的"创建 ARS备份	划。有关更多高级选项或设置,例如多任务操作或触发 任务"命令。	
<b>创建基本任务</b> 触发器 操作 完成	利用该向导器,请使用 名称(A): / 描述(D):	快速地为常见任务创建计 "操作" 窗格中的"创建 ARS备份	划。有关更多高级选项或设置,例如多任务操作或触发 任务"命令。	
<b>创建基本任务</b> 触发器 操作 完成	利用该向导 器,请使用 名称( <u>A</u> ): 描述( <u>D</u> ):	快速地为常见任务创建计 "操作" 窗格中的"创建 ARS备份	划。有关更多高级选项或设置,例如多任务操作或触发 任务"命令。	
<del>创建基本任务</del> 触发器 操作 完成	利用该向导器,请使用 名称(A): / 描述(D):	快速地为常见任务创建计: "操作" 窗格中的"创建 ARS备份	划。有关更多高级选项或设置,例如多任务操作或触发 任务"命令。	
<b>创建基本任务</b> 触发器 操作 完成	利用该向导 器,请使用 名称(A): 描述(D):	快速地为常见任务创建计: "操作" 窗格中的 "创建 ARS备份	划。有关更多高级选项或设置,例如多任务操作或触发 任务"命令。	
<mark>创建基本任务</mark> 触发器 操作 完成	利用该向导器,请使用 名称(A): 描述(D):	快速地为常见任务创建计: "操作" 窗格中的"创建 ARS备份	划。有关更多高级选项或设置,例如多任务操作或触发 任务"命令。	

点击[下一步],选择[每天],再点击[下一步]:

			×
1 任务触发器			
创建基本任务	希望该任务何时开始?		
一般友諾	● 毎天(D)		
1葉1F 完成	○ 毎周( <u>W</u> )		
2040	○ 毎月(M)		
	○ —次( <u>O</u> )		
	○ 计算机启动时(出)		
	○ 当前用户登录时(L)		
	〇 当特定事件被记录时(E)		
			BRANK
		< <u>「一茶(R)</u> 」 「一茶(R) > 」	- 取消
修改[开始]日期和时间,	最好将时间修改为凌晨无人访问的时间,	如2:00:00,继续[下一步]:	<b>V</b>
日産基本作方回寺			
创建基本任务	THAN 2015 02 20 - 0.5445		
创建基本任务	开始(S): 2016-08-29 🔽 9:54:46		
<ul> <li>()建基本任务</li> <li>()設置</li> <li>()設置</li></ul>	开始(S): 2016-08-29 ▼ 9:54:46 每隔(C): 1 天发生一次	▲ □ 跨时区同步(2)	
创建基本任务 触发器 每日 操作	开始(S): 2016-08-29 💽 9:54:46 每隔(C): 1 天发生一次	➡ 后 跨时区同步(乙)	
创建基本任务 触发器 每日 操作 完成	开始(S): 2016-08-29 ▼ 9:54:46 每隔(C): 1 天发生一次	▲ □ 跨时区同步(2)	
创建基本任务 触发器 每日 操作 完成	开始(S): 2016-08-29 💽 9:54:46 每隔(C): 1 天发生一次	≝ ┣️ 跨时区同步(乙)	
创建基本任务 触发器 每日 操作 完成	开始(S): 2016-08-29 ▼ 9:54:46 每隔(C): 1 天发生一次	≝ □ 跨时区同步(2)	
创建基本任务 触发器 每日 操作 完成	开始(S): 2016-08-29 💽 9:54:46 每隔(C): 1 天发生一次	≝ 節时区同步(乙)	
<ul> <li>()建基本任务</li> <li>触发器</li> <li>毎日</li> <li>操作</li> <li>完成</li> </ul>	开始(S): 2016-08-29 💽 9:54:46 每隔(C): 1 天发生一次	▲ □ 跨时区同步(乙)	
<ul> <li>()建基本任务</li> <li>触发器</li> <li>毎日</li> <li>操作</li> <li>完成</li> </ul>	开始(S): 2016-08-29 💽 9:54:46 每隔(C): 1 天发生一次	▶ 節时区同步(乙)	
<ul> <li>()建基本任务</li> <li>触发器</li> <li>毎日</li> <li>操作</li> <li>完成</li> </ul>	开始(S): 2016-08-29 💽 9:54:46 每隔(C): 1 天发生一次	▲ □ 跨时区同步(乙)	
<ul> <li>()建基本任务</li> <li>触发器</li> <li>毎日</li> <li>操作</li> <li>完成</li> </ul>	开始(S): 2016-08-29 💽 9:54:46 毎隔(C): 1 天发生一次	≝ 跨时区同步(乙)	
<ul> <li>()建基本任务</li> <li>触发器</li> <li>毎日</li> <li>操作</li> <li>完成</li> </ul>	开始(S): 2016-08-29 💽 9:54:46 每隔(C): 1 天发生一次	▲ ■ 跨时区同步(Z)	
<ul> <li>()建基本任务</li> <li>触发器</li> <li>毎日</li> <li>操作</li> <li>完成</li> </ul>	开始(S): 2016-08-29 💽 9:54:46 毎隔(C): 1 天发生一次	● 跨时区同步(乙)	
<ul> <li>() 建基本任务</li> <li>() 触发器</li> <li>毎日</li> <li>損作</li> <li>完成</li> </ul>	开始(S): 2016-08-29 💽 9:54:46 毎隔(C): 1 天发生一次		
<ul> <li>() 建基本任务</li> <li>触发器</li> <li>毎日</li> <li>操作</li> <li>完成</li> </ul>	开始(S): 2016-08-29 ▼ 9:54:46 毎隔(C): 1 天发生一次	▲ 節时区同步(Z) ▲ 「 跨时区同步(Z) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	取消

选择[启动程序],点击[下一步]:

创建基本任务向导				×
漫 操作				
创建其本任务				
的建築中江方	希望该任务执行什么操作?			
ACC/264 年日				
場口				
皇成				
5 GAA	○ 发送电子邮件( <u>S</u> )			
	○ 显示消息( <u>M</u> )			
			1	
		<上─步(B)	下一步( <u>N</u> ) >	取消
点击[浏览],找到C:\ActiveRe	eports 10 Server\ars_backup.bat ,点	击[下一步]:		
创建基本任务向导				×
10 启动程序				
创建基本任务				
触发器	程序或脚本(P):			
每日	"C:\ActiveReports 10 Server\ars-backup.	bat"	浏览	( <u>R</u> )
操作	添加参数(可选)( <u>A</u> ):			
	記始干(可洗)(T):			
元成			,	

勾选[当单击"完成"时,打开此任务属性的对话框],点击[完成]:

创建基本任务向导		×
<b>適</b> 摘要		
创建基本任务		
触发器 名称:	ARS备份	
每日 描述:		
操作		
后动程序		
触发	。 暑: 毎日; 在每天的 9:54	
操作:	, 启动程序; "C:\ActiveReports 10 Se	erver\ars-backup.bat"
	单击 "完成" 时,打开此任务属性的对话	;框。
当单语	5 "完成" 时,新任务将会被创建并添加3	到 Windows 计划中。
		_<上一步(B) 完成(F)
选择[不管用户是否登录都要运行]:		X
		<u>~</u>
	设直   历史记录(已禁用)   	1
名称( <u>M</u> ): ARS备份		
创建者: VM-ARS4DEMO\Ad	ninistrator	
/m) <u>*(U</u> ):		
运行任务时,请使用下列用户帐户	•	
VM-ARS4DEMO\Administrator		更改用户或组(U)
○ 只在用户登录时运行(R)		
<ul> <li>不管用户是否登录都要运行(W)</li> </ul>	1	
□ 不存储密码(P)。该任务将	只有访问本地计算机资源的权限。	
□ 使用最高权限运行([)		
□ 隐藏(E) 配置(C): ┃	Windows Vista™、Windows Server	r™ 2008 <b>▼</b>
		确定取消

点击[更改用户或组]:

选择用户或组	?>
选择此对象类型 (S):	
用户、组或内置安全主体	对象类型 @)
查找位置 (E):	
VM-ARS4DEMO	位置(L)
输入要选择的对象名称(例如) 图):	
administrator	检查名称 (C)

输入"administrator"或者其他用户名,注意:这个用户必须对备份路径有读写权限。 点击[确定]按钮,根据提示输入备份用户的登录密码:

任务计划程序	<u>? ×</u>
	G
输入运行此任务的用	]户帐户信息。
用户名(1):	🕵 RS4DEMO\administrator 💌 📃
密码(E):	
	确定即消