





在服务端命令中,可以使用条件命令,按条件的不同设置不同的命令,用If、ElseIf和Else构成不同的条件分支,设置一个或一组条件, 当条件满足时,执行一个或一组命令;不满足时,则执行另外一个或一组命令。

■■ 2.条件命令

下面为您详细介绍如何使用服务端命令中的条件命令。

操作步骤

0

在对象管理器中的服务端命令的标签上右击,选择"创建服务端命令",弹出创建服务端命令的对话框。 或是选择"创建文件夹",在文件夹中创建服务端命令。

图1 创建服务端命令

对象管理器	ŕ	L4	① 创建服务端命令	×
対象管理器 检索对象 表 页面 ○○内建页面 ▷○内建手机页面 ◎订单列表 母版页 □ FGC_母版页 服务講命令 定时任务	・ ・	L4 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 9 - 6 - 7 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9	 ● BJABBRY 5964P マ 第规 参数 返回值 命令 名称 服务满命令1 发送请求后触发命令 url: ~/ServerCommand/服务请命令1 描述 ඛ 私有,只能在其他服务端命令中调用此命令 权限设置: 登录用户 ● 所有角色均可访问 ■ 所有角色均可访问 ■ 医名用户 ● QBT ● POST ● GET ● POST/GET 	
			~ 确定	取消

您也可以在功能区菜单栏中,单击"创建",在服务端对象区域,单击"服务端命令",弹出创建服务端命令的对话框。

图2 创建服务端命令

文	牛 开如	冶	创建	插入	打印	设计	公式	数据	安全	发布
					Ģ		□			X
表	视图页	面 母版	页 手机页	面 手机母版	页 定时任务	8 服务端命令	从表生成页	可面 从页面生	:成表 通过E: 	xcel文件生成 fi和数据表
Ť	÷	对约	象		服务	张满对象		生	成	974943/944
						,				
	🕕 创建	齦务端命	令							×
	常规	参数 议	反回信 命令	\$						
				•						
	名称	ℝ 服务端	命令1 	A 1 10						
	描述	友运请	水后融友命	⇔ url: ~/Sei	rverComma	nd/服务端節等	<u>}</u>]			1
	142	-								
		私有,只	能在其他服	务端命令中议	開此命令					
	权限	设置: 登	录用户			Http方法	ŧ			
			所有角色均 3占	可访问	^	PO PO	ST			
		_ 直扫/. ✔ 登录用), ··]户			O GET	r ST/GFT			
		Admir	nistrator		-		517 521			
										_
							L	确定	取消	
2	1 汕山人人人品品。		几四四方辿。	人 人 <i>山 白 1</i> 1-1-1-	"五年之子分礼	<u></u>				
编辑版 <u>多</u>	方师审令的吊; 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	规议直。1	反直服务师律	市令的名称万	"史新订早初	念"。				
图3	吊规反直	~~								~
•	編旗版务师	np 🗢								×
常	规参数	命令								_
:	名称 更新	订单状态	Ę							1
	描述									
~										
ご 编辑服务	分端命令的命	令。单击	"编辑命令'	"超链接,弹	出编辑服务站	命令对话框,	选择条件命令			
1.设置 [条件 []] 理"。	【条件。单击 表达式]" , ィ	"If 车右侧设置	置条件表达式	式,单击"新	建条件",设	置字段为"%C	urrentUser.]	Role%",操作	乍为"等于"	,值为"经

图4 设置条件

🕕 编辑服务端命令	×
常规 参数 返回值 命令	
<u>编辑命令</u> 1 命令概述	
命令	注释
	\downarrow
(1) 编辑服务端命令	X
■ 新建命令 🖳 删除命令 🔺 🔻	2
▲ ? 条件	选择命令: 2条件 •
▲ If [条件表达式] [空命会]	
[7] 44 4]	If [条件表达式]
	Then Do
	添加Else 添加Elself
 编辑服务端命令 	×
	0
▲ ? 条件 ▲ If [条件表达式] 3	条件表达式
[空命令]	● ● 新建条件 ● ● ● ●
	关系 参数 操作 值
	▶

2. 设置命令。单击"If [条件表达式]"下的"[空命令]",在右侧的"选择命令"组合框中选择命令"数据表操作",类型为"更新"。

设置完成后,单击"确定"。

图5 设置命令

🕒 编辑服务端命令

		0
▲ ? 条件 ▲ If %CurrentUser.Role% 等于 经理 [空命令]		
	大系 参数 操作 值 ・ %CurrentUser.Rol ×) 等干 × 经理 ×	
		•
▲ ? 条件 ▲ If %CurrentUser.Role%等于经理	选择命令: 🔜 数据表操作	J
15 安以南次以第1 F	操作类型 ● 更新 ○ 添加 ○ 删除 日日末 □ 江前末	
	字段 值 ① ① ① ② ① ② ② ② ① ③	
	更新条件	
	画 新建条件 关系 字段 操作 值	
	↓ v [ID] v 大子 v 1 v 图 v	

Х

3. 添加条件分支。选择"添加Else"。

图6 添加条件分支

🔒 编辑服务端命令		×
		0
▲ ? 条件 ▲ If %CurrentUser.Role% 等于 经理 및 数据表操作:更新 订单表	选择命令: ? 条件 If %CurrentUser.Role% 等于 经理 Then Do 数据表操作 : 更新 订单表	- 添加Else
④ 编辑服务端命令		×
■ 新建命令 ▼ □ □ 删除命令 ▼		0
 ▲ ? 条件 ▲ If %CurrentUser.Role% 等于 经理 显、数据表操作:更新 订单表 ▲ Else [空命令] 	选择命令: ? 条件 If %CurrentUser.Role% 等于 经理 Then Do 数据表操作:更新 订单表	· · ·
		添加Elself 删除
	Else Then Do [命令]	删除

4. 单击 "Else"下的"[空命令]",在右侧的"选择命令"组合框中选择命令 "返回命令",并设置返回码和返回信息。 设置完成后,单击"确定"关闭窗口。

图7 设置命令

🚺 编辑服务端命令

● 新建命令 ▼ 思 删除命令 ▲ ▼		0
▲ ? 条件 ▲ If %CurrentUser.Role% 等于 经理 数据表操作:更新 订单表	选择命令: ? 条件	•
▲ Else [空命令]	If %CurrentUser.Role% 等于 经理 Then Do 数据表操作 : 更新 订单表	
	添加Elself 删除	
	Else Then Do [命令]	
	副除	
🖞 编辑服务端命令	×	
■ 新建命令 ▼ 思 删除命令 ▲ ▼		
▲ ? 条件 ▲ If %CurrentUser.Role% 等于 经理	选择命令: ⊋ 返回命令 →	
 数据表操作:更新订单表 ✓ Else 	返回码 -1	
⊋返回命令	返回信息 您没有权限更新订单。	

 \times

4

服务端命令创建完成后,您就可以调用这个服务端命令。

例如在页面上选择一个单元格区域,设置为按钮。编辑按钮的命令,选择命令为"调用服务端命令",然后单击服务端命令后的下 拉,在下拉列表中选择"更新订单状态"这个服务端命令。

设置返回码及返回信息到页面指定的单元格中,并勾选"调用成功后重新加载数据"。

图8 调用服务端命令

对象管理器	ŧ		C4		:	\times	\checkmark	f _×	J	更新订	单状态													*	单元格设置
检索表或页面	Q		ВC	DE	F (G H	I J	K	L M	N	0 P	Q R	S T	U I	7 ₩	X Y	Z AA	AB A	C AD A	E AF AG	AH AI A	J AK A	L AM AN		CSS米空· Ø
表	^	1							_										_					- П	C35天日. 😈
▷ 🛄 订单表		2								订	单列	表				R	%Cur								
页面	^	3				-																			2) <u>编辑命令</u> ?
▷ 🧁 内建页面 ▷ 🗁 内建手机页面		4	更	新订单	単状さ	x	1																	-	单元格权限
⑤ 订单列表		6		ì	丁单编	号	រ	単日	蚏	客	户名和	尔 💈	采购员	是	否完反	炗	订单金	额	ì	回码					显示文本:
母版页 (🖪 命令窗口																	×	(-	更新订单状态
🧰 FGC_母版页	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	•	除命令	>		•			3									0	ì	反回信息	ļ.				图标
	🔚 调用服务	弓端命令					透	择命令		」调月	目服务端	命令						~							<u>选择图片</u>
							II		_																其他
							AB	务端命	i\$:	更新	订单状	态						×							禁用
							返	回码至	:	=AE	7						E								
							返	回信息	至:	=AE	10						[N							사비자
															□ 按回车执行										
							☑ 调用成功后重新加载数据																		
							B	藏高级	设置																

6

设置完成后,单击"确定"关闭对话框,运行页面。

- 使用小李用户登录,小李的角色是经理。在页面中单击"更新订单状态"按钮,服务端就会执行数据表操作命令来更新订单状态 ,将ID大于1的订单状态全部更新为己完成。
- 图9 更新订单状态

订单列表

8 小李 -

更新订单状态

	订单编号・	订单日期 💌	客户名称•	<mark>采购员</mark> ・	是否完成・	订单金额 💌	返回码			
1 🗆 /	A001	2019/11/11	国顶公司	小张	是	¥5,500.00				
2 🗆 /	A002	2019/11/15	通恒机械	小李	是	¥18,000.00				
3 🗖 /	A003	2019/11/19	森通	小王	否	¥1,200.00	返回信息			
4 🗆 /	A004	2019/12/10	光明产业	小赵	否	¥35,000.00				
5 🗖 /	A005	2019/12/11	迈多贸易	小李	否	¥60,000.00				
6 🗆 /	A006	2019/12/15	祥通	小王	是	¥8,000.00				
7 🗆 /	A007	2019/12/16	广通	小赵	否	¥7,500.00				
↓ 订单列表										
更新	丁单状态									
		2Tee L140			日本合計	计嵌入器				

	订单编号·	订单日期 🛃	客户名称•	采购员・	是否完成・	订单金额 💌	返回码
1	A001	2019/11/11	国顶公司	小张	是	¥5,500.00	0
2	A002	2019/11/15	通恒机械	小李	是	¥18,000.00	
3	A003	2019/11/19	森通	小王	是	¥1,200.00	返回信息
4	A004	2019/12/10	光明产业	小赵	是	¥35,000.00	
5	A005	2019/12/11	迈多贸易	小李	是	¥60,000.00	
6	A006	2019/12/15	祥通	小王	是	¥8,000.00	
7	A007	2019/12/16	广通	小赵	是	¥7,500.00	

 使用小王登录,小王不是经理角色的用户,单击"更新订单状态"按钮,服务端就不会执行数据表操作命令来更新订单状态,而 是执行返回命令,在页面中会显示返回码及返回信息。

图10 执行返回命令

订单列表

8 小王・

更	新	订单状态										
		订单编号▼	订单日期 🔹	客户名称•	采购员・	是否完成・	订单金额 🔹	返回码				
1		A001	2019/11/11	国顶公司	小张	是	¥5,500.00					
2		A002	2019/11/15	通恒机械	小李	是	¥18,000.00					
3		A003	2019/11/19	森通	小王	否	¥1,200.00	返回信息				
4		A004	2019/12/10	光明产业	小赵	否	¥35,000.00					
5		A005	2019/12/11	迈多贸易	小李	否	¥60,000.00					
6		A006	2019/12/15	祥通	小王	是	¥8,000.00					
7		A007	2019/12/16	广通	小赵	否	¥7,500.00					
\checkmark												
			订单列表 名 小王・									

更新订单状态

	订单编号・	订单日期 🛃	客户名称・	<mark>采购员</mark> ・	是否完成・	订单金额 💌	返回码
1	A001	2019/11/11	国顶公司	小张	是	¥5,500.00	-1
2 🗖	A002	2019/11/15	通恒机械	小李	是	¥18,000.00	
3 🗖	A003	2019/11/19	森通	小王	否	¥1,200.00	返回信息
4	A004	2019/12/10	光明产业	小赵	否	¥35,000.00	您没有权限更新订单。
5 🗖	A005	2019/12/11	迈多贸易	小李	否	¥60,000.00	
6 🗖	A006	2019/12/15	祥通	小王	是	¥8,000.00	
7 🗖	A007	2019/12/16	广通	小赵	否	¥7,500.00	
	- 结束						

20/1

回到顶部