





介绍激活与暂停服务端。



当网站在运行中时,如果要维护网站,需暂停网站,维护完之后再重启网站。

在设计器的功能区菜单栏中,选择"发布->暂停服务器"。在弹出的"暂停服务器"对话框中,输入用户名、密码、应用名后,单击"0K"即可暂停网站。

图1 暂停网站

文件	开始	创建	插入	设计	公式	数据	安全	发布	高级
8			L						
服务器	保存可发布	文件 获取数据	库数据 获取]	页面和单元格机	又限 暂停服务	諸 激活服务者	E A		
	发布			发布设置	Ē				
	1 新信服名			↓				×	
	暂停服	务器		XÁ					
	服务器:	va dell' jenis							
	用户名:	Administrato	r						
	密码:	•••••							
	应用名:	Tanali I							
		测试连接							
							ОК	取消	

暂停网站后,再次访问,将显示内建页面"FGC\_维护中",如下图所示。您可以更改此页面以满足您的业务需求。

图2 网站维护中

## 网站维护中,请稍后访问

## 很抱歉, 网站目前正在维护, 请稍后再来访问。

## 如果有其他问题,请联系网站管理员

## 本系统由活字格免费版开发



暂停网站后,需要将其激活用户才能访问网站。或者在发布网站时,没有勾选"发布后激活服务器",也需要激活服务端后,用户才能访问网站。

方法一 在设计器的功能区菜单栏中,选择"发布->激活服务器"。在弹出的"激活服务器"对话框中,输入用户名密码后,单击"OK" 即可激活服务端。

图3 激活网站

文件	开始	创建	插入	设计	公式	数据	安全	发布	高级
2									
服务器	 保存可发布文件	获取数据库	数据 获取]	页面和单元格根	又限 暂停服务	器 激活服务者	R		
	发布			发布设置	Ĺ				
					1				
	📵 激活服务器				*			>	<
	激活服务	器		TA	56	1			
	服勞蓄:	xa-dd3-jessi	ca						
	用户名:	Administrate	or						
	密码:	•••••							
	应用名:	订单系统							
	[	测试连接							
							确定	取消	_

方法二 如果在设计器中对网站进行了修改,需要重新发布,在发布设置中勾选"发布后激活服务器"就可以成功将网站激活。

图4 激活网站

文件	开始	创建	插入	设计	公式	数据	安全	发布	高级		
2				<b>a</b>							
服务器	保存可发布	文件 获取数据	车数据 获取页	可面和单元格相	权限 暂停服务	器 激活服务器	2				
	发布			发布设置							
0	发布设置								×		
	发布设置	i			56	1			X		
	服务器:	酱: xa-dd3-jessica									
	用户名:	Administrator									
	密码:										
	端口号:	80 订单系统									
	应用名:										
	访问地址:	http://xa-dd3	-jessica/订单	系统							
		🗌 覆盖服务器	数据库								
	<u>ا</u>	✓ 发布后激活	服务器								
		⊙ 发布账户 (	已选择:发布)	角色到服务器	睛,发布用户到朋	<b>段务器, 发布</b> 纲	且织结构到服	务器)			
		🗌 覆盖服务器	端的页面和单	元格权限							
		使用HTTPS	安全链接								
		测试连接									
Ē	保存设置	]					发布	取消	í		

回到顶部