更改活字格服务端运行账户

- 1. 描述2. 更改活字格服务端的运行账户





活字格服务器是以本地服务的形式运行的,默认情况下,运行账户是本地系统帐户。绝大部分情况不需要修改运行服务的帐户。但在某些 情况,如访问外链数据库只有特定系统帐户才有权限时,或需要使用浏览器中配置的代理时等,需要修改运行服务的帐户。

本节介绍如何更改活字格服务端的运行账户。

2. 更改活字格服务端的运行账户

操作步骤

1

打开Windows开始菜单,选择"控制面板->系统和安全->管理工具->服务",在列表中找到"ForguncyServerService"并双击。

图1	打开服务

$\leftrightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow$	🖄 > 控制面板 > 系统和安全 > 管	理工具 🚺					√ Č	搜索"管
3 ++++++>	^ 名称 ^		修改日期	类型	大小			
☆ 快速访问	🔒 服务 🛛 🕘		2017/3/19 4:51	7 快捷方式	2 K	в		
皇面	🖈 🚽 高级安全 Windows 防	火墙	2017/3/19 4:57	7 快捷方式	2 K	В		
↓ 下载	🖈 🛛 🛃 计算机管理		2017/3/19 4:57	7 快捷方式	2 K	В		
文件(F) 操作(A)	查看(V) 帮助(H)							
服务(本地)	④ 服务(本地)							
	Forguncy Server Service	名称	^	描述		状态	启动类型	登录为
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Forguncy	Server Service	Service for forguncy se	rver	正在运行	自动	本地系统
	停止此服务	Sunction D	iscovery Provi	FDPHOST 服务承载功能》	定现(FD)网		手动	本地服务
	<u>停止</u> 此服务 重启动此服务	Sunction D)iscovery Provi)iscovery Reso	FDPHOST 服务承载功能》 发布该计算机以及连接到	է现(FD)网… 亥计算机…		手动 手动	本地服务 本地服务
	<u>停止</u> 此服务 重启动此服务	C Function D C Function D C Geolocatio)iscovery Provi)iscovery Reso on Service	FDPHOST 服务承载功能发 发布该计算机以及连接到 此服务将监视系统的当前	党现(FD)网… 亥计算机… 立置并管…	正在运行	手动 手动 手动(触发	本地服务 本地服务 本地系统
	<u>停止</u> 此服务 <u>重启动</u> 此服务 描述:	C Function D C Function D C Geolocation C Google U	Discovery Provi Discovery Reso on Service odate Service (FDPHOST 服务承载功能发 发布该计算机以及连接到 此服务将监视系统的当前 Keeps your Google sof	ઇ现(FD)网 亥计算机 立置并管 tware up	正在运行	手动 手动 手动(触发 自动(延迟	本地服务 本地服务 本地系统 本地系统

2

在对话框中选择"登录"选项卡,选择"此账户"并输入具有数据库访问权限的用户名和密码。

图2 输入帐户信息

常规 登录 恢复	依存关系	
1 登录身份:		
○本地系统帐户(L)		
□ 允许服务与桌面交	西(W)	
● 此帐户(T):		浏览(B)
2		
22/09(P):		3
确认密码(C):	•••••	

□ 说明

- 此用户必须同时是本机的管理员。
- 此用户密码必须不能为空。

3

重新启动活字格服务端。右击"ForguncyServerService",选择"重新启动"。

图3 重启服务端

名称 ^	描述				状态	启动类型	登录为
Sorguncy Server Service	-	启动(\$)			正在运行	自动	本地系统
Sunction Discovery Provi	F .			(FD)网		手动	本地服务
🍓 Function Discovery Reso	5	停止(0)		算机		手动	本地服务
🍓 Geolocation Service	1	省1字(U)		并管	正在运行	手动(触发	本地系统
🍓 Google Update Service (l e	恢复(Ⅲ)		re up		自动(延迟	本地系统
🖏 Google Update Service (i L	重新启动(E)		re up		手动	本地系统
🖏 Group Policy Client	1	所有任务(K)	>	策略		自动(触发	本地系统
🍓 HomeGroup Listener	1		组的 关的		手动	本地系统	
🍓 HomeGroup Provider	1	MP341(1)		关的		手动(触发	本地服务
🍓 Human Interface Device	2	属性(R)		体设	正在运行	手动(触发	本地系统
🔍 HV 主机服务	;	帮助(H)		是供接…		手动(触发	本地系统
				L			

回到顶部