

JavaScript API 索引

- 1. 描述
- 2. JavaScript API索引
 - 命名空间
 - 方法
 - 类
 - 接口
 - 枚举
 - 变量



1. 描述

提供了一些属性、方法、接口，可操作页面对象、表格对象和单元格对象等。



2. JavaScript API索引

命名空间

Forguncy

方法

方法	说明
addTableData	使用此方法为指定的数据表添加数据。
addUserToRole	使用此方法将指定的用户添加到指定的组，即给用户指定角色。
addUser	使用此方法添加用户，包括普通认证模式下添加用户和域认证模式下添加用户。
ConvertDateToODate	使用此方法将DateTime转换成ODate。
ConvertODateToDate	使用此方法从ODATE转换成DateTime。
ConvertToCssColor	转换指定的颜色文本为 CSS 颜色文本，也就是颜色的十六进制值。
deleteTableData	通过primaryKey参数删除指定的唯一的记录。
deleteUserFromRole	使用此方法将指定的用户从指定的组中删除。
deleteUser	使用此方法将指定的用户删除。
forceSyncTableData	强制同步外联表的数据到副本表中。
getTableDataByCondition	通过条件获取数据表或视图的数据。
getTableDataByOData	通过OData查询字符串获取数据。
getTableData	通过数据库的主键获取数据表中的一条记录。
logIn	使用此方法登录到指定用户名和密码关联的账户。
logOut	使用此方法登出当前用户。
modifyTablesData	添加、修改、删除数据表的数据。
SendMail	给指定电子邮箱发送指定标题和内容的电子邮件，发件人是当前登录网站的用户。使用该API发送电子邮件需要正
updateTableData	通过primaryKey参数指定唯一一行记录进行更新。

类

类	说明
Cell	单元格对象。
CellEvents	单元格支持的事件。
Page	页面对象。
Helper	帮助类，提供一些帮助方法。
ListView	表格对象。
ListViewEvents	表格支持的事件。
PageEvents	页面支持的事件。
SpecialPath	特殊路径。
PivotTableCellType	数据透视表单元格类型。

接口

接口	说明
CellLocationInfo	单元格的位置信息。
CellRange	单元格范围的位置信息。
CurrentRowInfoParam	当前行参数的信息。
FormulaCalcContext	公式计算的上下文信息。
GetTableDataByConditionParams	获取数据表或视图数据时的参数。
IMergedColumnInfo	表示表格的列信息。
ListViewPaginationInfo	表示表格的分页信息。
ListViewValueChangedEventArgs	为表格值发生变化事件提供数据。
ModifyData	表示表格中发生变动的行数据。
OrganizationLevelValueInfo	用户的组织级别信息。
RowData	表示表格中行数据的信息。
TableDataQueryPolicy	获取数据表或视图数据时的策略。
UserExtendProperties	用户的自定义属性。
UserInfo	用户的相关信息。

枚举

枚举	说明
ListViewColumnType	表示表格的列类型。
QueryNullPolicy	获取数据表或视图数据时遇到null值的策略。

变量

Page

[回到顶部](#)