

Forguncy方法

方法

方法	说明
addTableData	使用此方法为指定的数据表添加数据。
addUserToRole	使用此方法将指定的用户添加到指定的组，即给用户指定角色。
addUser	使用此方法添加用户，包括普通认证模式下添加用户和域认证模式下添加用户。
ConvertDateToODate	使用此方法将DateTime转换成ODate。
ConvertODateToDate	使用此方法从OADATE转换成DateTime。
ConvertToCssColor	转换指定的颜色文本为 CSS 颜色文本，也就是颜色的十六进制值。
deleteTableData	通过primaryKey参数删除指定的唯一的记录。
deleteUserFromRole	使用此方法将指定的用户从指定的组中删除。
deleteUser	使用此方法将指定的用户删除。
forceSyncTableData	强制同步外联表的数据到副本表中。
getTableDataByCondition	通过条件获取数据表或视图的数据。
getTableDataByOData	通过OData查询字符串获取数据。
getTableData	通过数据库的主键获取数据表中的一条记录。
logIn	使用此方法登录到指定用户名和密码关联的账户。
logOut	使用此方法登出当前用户。
modifyTablesData	添加/修改/删除数据表中的数据。
SendMail	给指定电子邮箱发送指定标题和内容的电子邮件，发件人是当前登录网站的用户。使用该API发送电子邮件需要正
updateTableData	通过primaryKey参数指定唯一一行记录进行更新。