8.7.4 设定钉钉认证参数

根据钉钉认证规范,需要为微应用设定CorpID和SSOSecret这两项参数。参数内容可从钉钉后台管理页面上获得。钉钉后台管理页面网址为: http://open-dev.dingtalk.com/#/corpAuthInfo?_k=61t129

以企业管理员身份登录进入后,选择【开发帐号管理】,可以看到【企业自用帐号信息】,如下图:

| + Definition of the second sec | ev. dingtalk.com /#/corpAut | hInfo?_k=9h31mv | | × | | | □ <mark>×</mark> |
|--|--------------------------------------|-----------------|--|------------|---------------|--------------|------------------|
| 钉钉开发者平台 | | | | | ISV开发视 | 图 ~ 追 | 出 ^ |
| € 概览 | 企业自用账号信息 | | | | | | |
| ⇒ 应用管理 ^ | 企业应用 | | 服务窗应用 | | | | |
| <u> </u> | CorpID和SSOSecr | et | CorpID和Ch | | | | |
| 测试企业管理 | Corpld:ding0c22c/e SSOsecret:点击查看 | ca3ff5e55 | Corpid::dinguc22c/eca3f5e55 ChannelSecret::点击查着 | | | | |
| ♡ 成为服务商 | corpSecret管理列表 | | | 如何获取CorpSo | cret ? | 生成CorpSecret | |
| 器 线下部署二维码管理 | | | | | | | - 1 |
| √ 推送管理 | 名称 | CorpSecret | 部门范围 | 负责人 | 备 注 | 操作 | |
| 8 企业资质 | | | 0 #1*//0 | | | | |
| ⑦ 开发账号管理 | | | (2) 智元刻储 | | | | |
| ③ 自助工具 | | | | | | | |
| 同 设置监控报 警 | | | | | | | |
| ◎ 服务支持 | | | | | | | ~ |

请点击【生成CorpSecret】,生成一个新的CorpSecret,然后将CorpId和CorpSecret的参数值填写到钉钉认证服务的C:\DingTalkSSO\web.con fig文件的<appSettings>中,例如:

注意:

认证服务的web.config文件(C:\DingTalkSSO\web.config)是普通文本文件,可用Windows的记事本程序打开修改。

完成上述配置之后,钉钉集成的部署就完成了。