控件初始化

请按照以下步骤引入 Spread.Sheets 组件到您的浏览器页面

1. 首先，创建一个新页面，并在页面上输入以下代码：

```HTML
<!DOCTYPE html>
 <html>
 <head>
   <title>Spread HTML test page</title>
```

2. 在页面中添加对 Spread.JS 的引用。代码如下。需要注意的是，Spread 提供压缩过（minified）的 JavaScript 文件和和用于调试的文件。

```HTML
<script src="[Your_Scripts_Path]/gc.spread.sheets.all.xxxx.min.js"
type="text/javascript"></script>
```

3. 添加 CSS 文件以改变Spread.JS 的外观。默认的CSS文件名为： gc.spread.sheets.xxxx.css，里面包含了所有的默认样式。该 CSS 文件将会影响滚动条，筛选框及其子元素，单元格和下方标签栏的样式。引入 CSS 的代码如下：

```HTML
//<link href="[Your_CSS_Path]/gc.spread.sheets.xxxx.css"
rel="stylesheet" type="text/css"/>
//OR
<link href="[Your_CSS_Path]/bootstrap/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="[Your_CSS_Path]/bootstrap/bootstrap-theme.min.css"
rel="stylesheet" type="text/css"/>
```

4. 添加产品序列号，代码为：

```JavaScript
GC.Spread.Sheets.LicenseKey = "xxx";
```

5. 添加控件初始化代码。本例会在一个 id 为“ss”的 DOM 元素上初始化 Spread.Sheets。

```HTML
<script type="text/javascript">
// Add your license
 GC.Spread.Sheets.LicenseKey = "xxx";
// Add your code
 window.onload = function(){
var spread = new
GC.Spread.Sheets.Workbook(document.getElementById("ss"),{sheetCount
:3});
var sheet = spread.getActiveSheet();
 }
</script>
</head>
<body>
```

6. 创建一个 id 为 “ss”的元素，Spread.Sheets 将在该 DOM 中初始化。

```HTML
<div id="ss" style="height: 500px; width: 800px"></div>
</body>
</html>
```



<!DOCTYPE html> 是必须的在页面中进行声明的