

使用主题

You can specify themes for cells, columns, rows, or the widget.

你可以给单元格，列，行或者控件设置主题。

你可以使用 `themeFont` 方法来给单元格，行或者列设置主题。

你可以在 `sheet` 上使用 `currentTheme` 方法。

你可以在 `currentTheme` 方法中使用以下名字：

- Default
- Office
- Apex
- Aspect
- Concourse
- Civic
- Oriel
- Origin
- Paper
- Solstice
- Technic
- Trek
- Urban
- Verve
- Equity
- Flow
- Foundry
- Median
- Metro
- Module
- Opulent

下图显示了你可以在主题中使用的颜色配置：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2				Theme Colors									
3				Background	Text 1	Background	Text 2	Accent 1	Accent 2	Accent 3	Accent 4	Accent 5	Accent 6
4		100											
5													
6		80											
7		60											
8		40											
9		-25											
10		-50											
11													

示例代码

以下代码使用了 `currentTheme` 方法。

```
JavaScript
activeSheet.currentTheme("Metro");
```

示例代码

以下代码设置了主题颜色。

```
JavaScript
activeSheet.setColumnWidth(0, 22);
activeSheet.setColumnWidth(1, 30);
activeSheet.setColumnWidth(2, 22);
activeSheet.getCell(1, 3,
```

```

GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).value("Theme
Colors").themeFont("headings").hAlign(GC.Spread.Sheets.HorizontalAlign.c
enter);
activeSheet.addSpan(1, 3, 1, 10);
activeSheet.getCell(2, 3,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).text("Background
1").themeFont("Body");
activeSheet.getCell(2, 4,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).text("Text 1").themeFont("Body");
activeSheet.getCell(2, 5,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).text("Background
2").themeFont("Body");
activeSheet.getCell(2, 6,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).text("Text 2").themeFont("Body");
activeSheet.getCell(2, 7,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).text("Accent 1").themeFont("Body");
activeSheet.getCell(2, 8,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).text("Accent 2").themeFont("Body");
activeSheet.getCell(2, 9,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).text("Accent 3").themeFont("Body");
activeSheet.getCell(2, 10).text("Accent 4").themeFont("Body");
activeSheet.getCell(2, 11).text("Accent 5").themeFont("Body");
activeSheet.getCell(2, 12).text("Accent 6").themeFont("Body");
activeSheet.getCell(3, 1).value("100").themeFont("Body");
activeSheet.getCell(3, 3).backColor("Background 1");
activeSheet.getCell(3, 4).backColor("Text 1");
activeSheet.getCell(3, 5).backColor("Background 2");
activeSheet.getCell(3, 6).backColor("Text 2");
activeSheet.getCell(3, 7).backColor("Accent 1");
activeSheet.getCell(3, 8).backColor("Accent 2");
activeSheet.getCell(3, 9).backColor("Accent 3");
activeSheet.getCell(3, 10).backColor("Accent 4");
activeSheet.getCell(3, 11).backColor("Accent 5");
activeSheet.getCell(3, 12).backColor("Accent 6");
activeSheet.getCell(5, 1).value("80").themeFont("Body");
activeSheet.getCell(5, 3).backColor("Background 1 80");
activeSheet.getCell(5, 4).backColor("Text 1 80");
activeSheet.getCell(5, 5).backColor("Background 2 80");
activeSheet.getCell(5, 6).backColor("Text 2 80");
activeSheet.getCell(5, 7).backColor("Accent 1 80");
activeSheet.getCell(5, 8).backColor("Accent 2 80");
activeSheet.getCell(5, 9).backColor("Accent 3 80");
activeSheet.getCell(5, 10).backColor("Accent 4 80");
activeSheet.getCell(5, 11).backColor("Accent 5 80");
activeSheet.getCell(5, 12).backColor("Accent 6 80");
activeSheet.getCell(6, 1).value("60").themeFont("Body");
activeSheet.getCell(6, 3).backColor("Background 1 60");
activeSheet.getCell(6, 4).backColor("Text 1 60");
activeSheet.getCell(6, 5).backColor("Background 2 60");
activeSheet.getCell(6, 6).backColor("Text 2 60");
activeSheet.getCell(6, 7).backColor("Accent 1 60");
activeSheet.getCell(6, 8).backColor("Accent 2 60");
activeSheet.getCell(6, 9).backColor("Accent 3 60");
activeSheet.getCell(6, 10).backColor("Accent 4 60");
activeSheet.getCell(6, 11).backColor("Accent 5 60");
activeSheet.getCell(6, 12).backColor("Accent 6 60");
activeSheet.getCell(7, 1).value("40").themeFont("Body");

```

```
activeSheet.getCell(7, 3).backColor("Background 1 40");
activeSheet.getCell(7, 4).backColor("Text 1 40");
activeSheet.getCell(7, 5).backColor("Background 2 40");
activeSheet.getCell(7, 6).backColor("Text 2 40");
activeSheet.getCell(7, 7).backColor("Accent 1 40");
activeSheet.getCell(7, 8).backColor("Accent 2 40");
activeSheet.getCell(7, 9).backColor("Accent 3 40");
activeSheet.getCell(7, 10).backColor("Accent 4 40");
activeSheet.getCell(7, 11).backColor("Accent 5 40");
activeSheet.getCell(7, 12).backColor("Accent 6 40");
activeSheet.getCell(8, 1).value("-25").themeFont("Body");
activeSheet.getCell(8, 3).backColor("Background 1 -25");
activeSheet.getCell(8, 4).backColor("Text 1 -25");
activeSheet.getCell(8, 5).backColor("Background 2 -25");
activeSheet.getCell(8, 6).backColor("Text 2 -25");
activeSheet.getCell(8, 7).backColor("Accent 1 -25");
activeSheet.getCell(8, 8).backColor("Accent 2 -25");
activeSheet.getCell(8, 9).backColor("Accent 3 -25");
activeSheet.getCell(8, 10).backColor("Accent 4 -25");
activeSheet.getCell(8, 11).backColor("Accent 5 -25");
activeSheet.getCell(8, 12).backColor("Accent 6 -25");
activeSheet.getCell(9, 1).value("-50").themeFont("Body");
activeSheet.getCell(9, 3).backColor("Background 1 -50");
activeSheet.getCell(9, 4).backColor("Text 1 -50");
activeSheet.getCell(9, 5).backColor("Background 2 -50");
activeSheet.getCell(9, 6).backColor("Text 2 -50");
activeSheet.getCell(9, 7).backColor("Accent 1 -50");
activeSheet.getCell(9, 8).backColor("Accent 2 -50");
activeSheet.getCell(9, 9).backColor("Accent 3 -50");
```

```
activeSheet.getCell(9, 10).backColor("Accent 4 -50");  
activeSheet.getCell(9, 11).backColor("Accent 5 -50");  
activeSheet.getCell(9, 12).backColor("Accent 6 -50");
```

另见

Setting Styles

Theme class

ThemeColors class