重置管理员密码

- 1. 内容概述2. Windows系统下重置步骤
- 3. Linux 系统下重置步骤

内容概述 1.

系统管理员默认的初始用户名和密码为均为"admin",登录系统后台管理后可以进行修改,详见 修改用户信息。

如果管理员忘记了自己的密码,或者连续输入错误密码超过五次,账号将被锁定。

此时您可以使用重置管理员密码的工具将管理员密码重置为初始密码,并且解除对管理员账号的 锁定。

2. Windows系统下重置步骤

在Wyn安装目录中找到重置工具 rp.dll (默认路径为: C:\Program (1) $Files \ Wyn \ Reset \ Password)$.

文件 主页 共享 查看 ← → ▲ C:\Program Files\Wyn\Tools\ResetPassword ▲ ● ▲ ● ▲ ●<	±/\
 ← → 、 ↑ C:\Program Files\Wyn\Tools\ResetPassword 	大小
	+1
	201
	Z 680 KB
rp 2022-05-26 4:24 文件	140 KB
	48 KB
	2 7 KB
	1 KB

(2)打开cmd窗口,进入该工具所在的目录,执行命令: dotnet rp.dll "IdentityServerURL" "SecurityToken"即可。

其中:

- IdentityServerURL为Server的地址 (默认为http://localhost:51980)。
- SecurityToken的值为Server目录下security-token文件的内容。我们在Server 目录下寻找Security-token 文件,然后将文件打开,复制内容。

📕 🗹 📕 = Se	erver						
文件 主页	共享 查看						
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow	C:\Program Files\Wyn\Server						
★ 快速访问 OneDrive	名称 M Pomelo.JsonObject.dt Quartz.dll	修改又期 2021-03-26 7:14 2021-03-26 7:14	类型 应用程序扩展 应用程序扩展	~ 大小	8 KB 842 KB		
此电脑	Remotion.Ling.dll				×		
	 Serilog.AspNetCore.dll Serilog.dll Serilog.Extensions.Hosting.dll G. Grilog.Extensions.Hosting.dll 						
	Serilog.Extensions.Logging.un Serilog.Filters.Expressions.dll Serilog.Formatting.Compact.dll Serilog.Settings.Configuration.dll						
	Serilog.Sinks.Console.dll		W	indows ((第1行,第	§ 100%	v

这样的话,最终的执行命令为: dotnet rp.dll http://localhost:51980 b11d9d23-384 b-492a-9bb8-eccb65701354



3. Linux 系统下重置步骤

(1) 在Wyn 安装目录中找到重置工具

rp.dll (默认路径为: /opt/Wyn/Tools/ResetPassword/)。

Îroot@localhost ResetPassword]pwd /opt/Wyn/Tools/ResetPassword [root@localhost ResetPassword]11 ∞2m# 840 -rwxr-xr-x 1 root root 633680 9.7	14 2020 Newtonsoft. Json. dll
-rwxr-xr-x 1 root root 56564 9月	14 2020 rp 14 2020 rp dens ison
-rwxr-xr-x 1 root root 7168 9月	14 2020 rp. dl1
-rwxr-xr-x 1 root root 146 9月	14 2020 rp. runtimeconfig. json
[root@localhost ResetPassword]	

(2) 然后从终端进入该工具所在的目录,并且执行命令: dotnet rp.dll"IdentityServerURL" "SecurityToken"即可。

[root@localhost ResetPassword]dotnet rp.dll http://localhost:51981	598cdcea-7b7c-4ddf-b79d-98620ceaddd1
Resetting the password of user 'admin' on 'http://localhost:51981/'	with security token '598cdcea-7b7c-4ddf-b79d-98620
eaddd1'	
Reset admin password success.	
[root@localhost ResetPassword]	

其中:

IdentityServerURL为Server的地址 (默认为http://localhost:51980)。

SecurityToken的值为/opt/Wyn/Server目录下security-token文件的内容。

在Server 目录下寻找Security-token 文件, 然后将文件打开, 复制内容。



这样的话,最终的执行命令为: dotnet rp.dll http://localhost:51980 598cdcea-7b7c-4ddf-b79d-98620ceaddd1

执行成功后,即可使用默认的管理员用户名和密码进行登录。