





在数据表中添加用户字段,用户信息需要提前在用户账户管理平台创建,具体请参见创建用户。

Ⅰ2. 添加用户字段

添加用户字段有以下两种方式:

方法一 在数据表中,单击第一行最后一个单元格(内容为"添加字段")的下拉按钮,在下拉列表中选择用户类型。

图1 添加用户字段

对金管珊翠	n		A	В	С	D	E	Ŧ		
	т		ID 💌	订单编🔽	订单日期 🖃	客户名称▼	是否完成 🖃	添加字段 👘		
检索表或页面	Q	1	1	A001	2017/5/19	国顶有限公	0	0	~	X4
±	A A	2	2	A002	2017/5/26	通恒机械	1		12	整数
		3	3	A003	2017/5/26	森通	1			小数
		4	4	A004	2017/5/26	国皓	1			日期
了 ID ■ 江曽伯昌		5	5	A005	2017/5/27	迈多贸易	0		0	时间
□□□□=================================		6	6	A006	2017/6/5	祥通	1		1	是/否
		7	7	A007	2017/6/5	广通	0	2		用户
		8	(新建)							图氏
									0	附件
▷ 🔡 创建日期										

方法二 打开数据表,在功能区的菜单中选择"表工具-字段",单击"用户"类型的按钮。

图2 添加用户字段



单击"用户"后,就会在数据表中添加用户字段,您可以更改字段名,并添加数据,如下图。

图3 添加数据

	A	В	С	D	E	F	G
	ID 💌	订单编🔽	订单日期 🖃	客户名称🔽	是否完成 🖃	用户 💌	添加字段 📃 💽
1	1	A001	2017/5/19	国顶有限公	0		
2	2	A002	2017/5/26	通恒机械	1		
3	3	A003	2017/5/26	森通	1		
4	4	A004	2017/5/26	国皓	1		
5	5	A005	2017/5/27	迈多贸易	0		
6	6	A006	2017/6/5	祥通	1		
7	7	A007	2017/6/5	广通	0		
8	新建)						

	A	В	С	D	E	F	G
	ID 💌	订单编💽	订单日期 🖃	客户名称🔽	是否完成 🖃	采购员🔽	添加字段 📃 🖃
1	1	A001	2017/5/19	国顶有限公	0	小张	
2	2	A002	2017/5/26	通恒机械	1	小李	
3	3	A003	2017/5/26	森通	1	小王	
4	4	A004	2017/5/26	国皓	1	小赵	
5	5	A005	2017/5/27	迈多贸易	0	小李	
6	6	A006	2017/6/5	祥通	1	小王	
7	7	A007	2017/6/5	广通	0	小赵	
8	新建)						
	1 2 3 4 5 6 7 8	▲ ID ▼ 11 I 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 新建)	▲ A B ID ▼ 订单编 1 1 へ 1001 2 4002 3 4003 4 4 A004 5 4005 6 40 6 4006 7 7 A007 8 新建)	A B C ID<	A B C D ID<	A B C D E ID<	A B C D E F ID<

3. 用户子字段

用户字段创建完成后,会自动生成全名、邮件、角色、组织上级、自定义属性子字段。

所有子字段只能用于显示,它们的值不能像普通字段那样直接修改与删除。子字段一般用于查询条件。

图4 用户子字段



例如,在用户帐户管理平台上已创建好如下用户信息,并设置"小张"为"小李"的领导。

图5 创建用户信息

用户名	全名	电子邮箱	用户类型	有效	角色	手机号码
Administrator	Administrator	example@example.com	普通账户	\checkmark	Administrator	
小李	李四	lisi@example.com	普通账户	\checkmark		1380000000
小张	张三	zhangsan@example.com	普通账户	\checkmark	部门经理,项目经理	13700000000

在页面上创建表格并绑定用户字段及子字段到表格中。

图6 创建表格



运行后,显示如下:

图7 页面显示

用户	用户. 全名	用户.邮件	用户.角色	用户. 组织上级	用户. 手机号码
小张	张三	zhangsan@example	部门经理,项目经理		1370000000
小李	李四	lisi@example.com		小张	1380000000

用户字段的子字段说明见下表。

表1 用户子字段说明

子字段	说明
全名	显示用户的全名。
邮件	显示用户的邮件信息。
角色	如果用户属于多个角色,则各角色会以逗号分隔。
组织上级	如果在用户系统中配置了组织结构,可以通过组织上级获取用户在组织结构里的所有上级领导,方便查询或条件命令中使用。
	多个组织上级之间用" "隔开,没有组织上级则显示" "。
自定义属性	每一个自定义属性都会生成一个子字段,用户对应自定义属性的值也就是子字段的值。"手机号码"就是自定义属性。

回到顶部