

- 1. 描述2. 保存可发布文件
- 3. 离线发布网站
- 4. 离线发布包的密码





在活字格设计器可以直接发布网站到活字格管理控制台。但有时活字格设计器无法通过网络直接连接到活字格管理控制台,您可以离线发 布网站。

Ⅰ2. 保存可发布文件

将创建的应用程序保存为可以在活字格服务端直接发布的文件格式(.fgccbs)。 在设计器的功能区菜单栏中,选择"发布->保存可发布文件",将文件保存至本地。

图1 保存可发布文件



Ⅰ3. 离线发布网站

将保存的可发布文件(.fgccbs文件)拷贝至活字格管理控制台所在机器,即可离线发布网站。 在活字格管理控制台的安装路径下,找到"OfflinePublishTool.exe",双击可直接打开发布设置窗口,无需安装。

图2 离线发布网站

- ~	本地磁盘 (C:) → Program	Files (x86) > ForguncyServer >	Website > bin	~ Ū	搜索"bin"		Q
名利	称	^	修改日期	类型		大小	
	MySqlWrapper.dll		2019/9/21 0:19	应用程序扩展		31 KB	
4	Newtonsoft.Json.dll		2019/8/29 21:41	应用程序扩展		660 KB	
1	OfflinePublishTool.exe		2019/9/23 14:02	应用程序	Ŧ	72 KB	
in 🦓) OfflinePublishTool.exe.co	nfig	2019/8/29 21:40	XML Co	onfigurati	1 KB	
			↓				
	12 发布设	置窗口			×		
	发	布应用			2		
	文件路	轻:					
					2		
	应用名	G:					
	端口号] ;					
	80						
		盖服务器数据库					
	同費	盖服务器端的页面和单元格权限					
				确注	Ē		

进行如下设置后,单击"确定"发布网站。

表1 离线发布设置说明

设置	说明						
文件路径	选择离线发布文件(.fgccbs文件)。						
应用名	发布的网站名称,如果服务端已有同名的应用,新发布的应用会覆盖之前的网站。						
端口号	默认值为80。如果80端口被其他应用程序占用不能使用,可以选择其他端口号,端口号的取值范围是10						
发布为HTTPS网站	如果需要发布为HTTPS网站必须提前配置活字格服务器的HTTPS设置,具体参见Https发布中的"设置HTT						
覆盖服务器数据库	如果发布的网站在活字格管理控制台已经存在,此选项会决定是否同时覆盖原网站的数据库。如果是第						
覆盖服务器端的页面和单元格权限	勾选后,会将在设计器中设置的页面和单元格权限发布到服务器上,将服务器端的页面和单元格权限覆						

给离线发布文件设置密码,使得在活字格服务器离线发布网站时,服务器会要求发布者提供对应的密码。

□ 说明

由于活字格离线发布文件可以不使用活字格设计器,直接在活字格服务管理器中进行发布。因此,设置了密码的应用程序在发布后(发布者无密码)仅能使用三天,所以可以通过这种方式发布试用版的网站。

选择"文件->设置->应用程序设置",在"其他"区域,设置离线发布包的密码。

图3 设置离线发布包密码



回到顶部