

配置外部数据库连接字符串

- 1. 描述
- 2. 配置更改外部数据库连接字符串



1. 描述

默认情况下，如果活字格应用程序连接了外部数据库，应用程序发布到服务器上之后，数据库的连接字符串会保持和设计时的连接字符串不变。但是有些复杂的系统，设计器的开发环境和发布后的生产环境并不是连接相同的数据库。

在应用发布后，您可以直接在活字格的管理控制台配置连接字符串。

本节介绍如何配置外部数据库连接字符串。



2. 配置更改外部数据库连接字符串

操作步骤

1

在管理控制台的应用列表中，选择一个应用，单击应用名，进入应用的常规设置页面。

2

再单击“高级设置”，在数据库连接字符串区域，可以看到该应用中连接的所有类型的数据库。您可以配置数据库连接字符串。

图1 配置数据库连接字符串

订单系统

- 常规设置
- 页面权限
- 单元格权限
- 服务端对象
- 高级设置

安全设置

Http Referer 白名单

配置哪些 URL 允许在 "referer" 请求头中使用, 比如:
https://www.example.com*
http://localhost*

?

iframe 跨域策略

?

数据库连接字符串

MySQL

保存设置

3 配置完成后，单击“保存设置”，并根据提示重启应用服务，即可生效。

结束

回到顶部