

# 操作页面

- 1. 描述
- 2. 操作页面
  - 通过页面对象获取单元格对象
  - 通过页面对象获取表格对象
- 3. 页面事件



## 1. 描述

页面（Page）对象是活字格的根对象，通过页面对象可以获取单元格对象和表格对象。只有获取到当前页面，才能操作页面上的单元格和表格。

使用如下代码获取到当前页面。

```
var page = Forguncy.Page;
```



## 2. 操作页面

### 通过页面对象获取单元格对象

获取到单元格对象后，您就可以实现单元格对象的多种方法。具体请参见Cell类。

```
//  
var page = Forguncy.Page;  
//button  
var cell = page.getCell("button");
```

### 通过页面对象获取表格对象

获取到表格对象后，您就可以实现表格对象的多种方法。具体请参见ListView类。

```
//  
var page = Forguncy.Page;  
//  
var listview = page.getListView("1");
```



## 3. 页面事件

获取到页面后，您还可以给页面绑定事件，页面支持三种事件：[Loaded事件](#)、[PageDefaultDataLoaded事件](#)和[PopupClosed事件](#)。

例如，通过bind方法，给页面添加Loaded事件，当加载页面时，就会弹出一个警告框。

```
//  
var page = Forguncy.Page;  
//Loaded  
page.bind("loaded", function (arg1, arg2) {  
  //1  
  alert(arg2.pageName);  
});
```

[回到顶部](#)