

添加默认样式

- 1. 描述
- 2. 添加默认样式



1. 描述

如果您想为单元格插件添加默认样式，当您单元格变更成其他单元格类型时，样式同时被清除。



2. 添加默认样式

例如，当您设置单元格类型为超链接时，输入文字后会变成蓝色并且有下划线，如果您将其类型更改为文本框时，样式将被清除，如何做到呢？



您需要实现ISupportStyleInitialize接口，并且返回默认样式，如下所示：

```

[Designer("MyHyperlinkCellType.MyHyperlinkCellTypeDesigner,MyHyperlinkCe
llType")]
public class MyHyperlinkCellType : CellType
{
}
public class MyHyperlinkCellTypeDesigner :
CellTypeDesigner<MyHyperlinkCellType>, ISupportStyleInitialize
{
    public Dictionary<StylePropertyName, object>
GetDefaultStyleInfos(ICellInfo cellInfo)
    {
        var infos = new Dictionary<StylePropertyName, object>();
        infos.Add(StylePropertyName.Foreground, "Red"); //set red
color text
        infos.Add(StylePropertyName.Underline, true); //set underline
        infos.Add(StylePropertyName.HorizontalAlignment,
ForguncyCellHorizontalAlignment.Right); //set right alignment

        return infos;
    }
}

```

重新构建工程并重启设计器，设置单元格的类型，并且当您改变其类型时，样式会被清除。

[回到顶部](#)