

命令行备份

- 1. 描述
- 2. 命令行备份



1. 描述

支持使用批处理脚本进行备份。命令行必须在以下位置运行：

Windows: FORGUNCY_SERVER_INSTALL_DIR\WebSite\bin\
Linux: FORGUNCY_SERVER_INSTALL_DIR/WebSite/bin/

例如：

Windows: C:\Program Files\ForguncyServer\WebSite\bin
Linux: /opt/ForguncyServer/WebSite/bin



2. 命令行备份

	命令	说明
显示帮助手册	\? 或 \help	
备份	backup MyApp MyApp.bak	备份需要指定应用到指定文件。MyApp是应用名称，MyApp.bak是备份文件名。 命令行备份与用户服务中的备份应用程序功能相同，只是在命令行中用户必须指定文件名。
还原	restore App App.bak	通过指定文件还原一个应用。
备份所有应用	backupallapps "backup file path"	此命令需要指定将存储备份文件的目标位置。
备份用户数据	backupUserData "backup file path"	
恢复用户数据	restoreUserData "backup file path"	需要使用管理员身份执行此操作。



说明

- 在 linux 服务器上，命令行应该使用 dotnet 命令，例如：dotnet ForguncyBackupRestore.dll <action> [arguments]
- 如果权限不足以执行命令，用户可能需要使用sudo来获得更高的权限。

[回到顶部](#)