

服务端 命令

- 1. 描述
- 2. 发送服务端通知命令
- 3. 加入组
- 4. 离开组
- 5. 获取用户订阅服务端通知状态



1. 描述

在服务端命令中，新增了一组服务端通知命令，如下图：

服务端通知

- 发送服务端通知命令
- 加入组
- 离开组
- 获取用户订阅服务端通知状态



2. 发送服务端通知命令

选择命令为发送服务端通知命令，需要选择服务端通知的名称，并且选择发送的对象。

发送对象包括：

- 所有在线用户
- 接收消息的用户
- 接收消息的小组

如果服务端通知有参数，选择名称后会列出所有的参数，您可以设置参数。

选择命令:

名称

发送对象

所有在线用户

接收消息的用户

接收消息的小组

参数

接收人



3. 加入组

选择命令为加入组时，您需要设置组名。加入组后，您可以在发送服务端通知时，选择接收消息的小组，精准发送通知消息。

选择命令:

组名 *



4. 离开组

选择命令为离开组时，您需要设置组名。离开组后，在发送服务端通知给指定接收消息的小组，不在组里的用户将不能收到通知消息。

选择命令:

组名 *



5. 获取用户订阅服务端通知状态

选择命令为“获取用户订阅服务端通知状态”时，您需要设置用户名、服务端通知名称及结果变量名，来获取指定用户是否订阅了指定的服务端通知。

选择命令:

用户名*

服务端通知名称*

结果变量名