

# 日志

- 1. 描述
- 2. 日志
- 3. 历史日志
- 4. 日志设置



## 1. 描述

活字格支持查看日志。在活字格服务器端，可以查看指定应用在指定日期一天之内的日志。



## 2. 日志

在活字格的管理控制台，选择“设置->日志”，进入日志管理页面。

活字格

管理控制台

版本: 9.0.0.0

administrator

设置

内建用户

应用管理

权限

第三方

设置

帮助支持

邮件服务器设置(SMTP)

账户安全

备份还原

Windows域用户同步

Https证书

存储路径

安全设置

用户信息数据库配置

云存储设置

负载均衡配置

历史日志

日志设置

日期: 2023-02-17 时间范围: 00:00:00 -> 23:59:59 应用: 管理控制台 关键字: 查询

ID	时间	日志类型	应用	详情	请求Id
1	16:41:34	Http请求日志	管理控制台	方法:P...	29b91a22-daad-4a9f-a1c1-fce35b5e5f1b 详情
2	16:41:33	Http响应日志	管理控制台	用户名...	7aca2acc-2df3-4394-89c0-fd3c2e691db4 详情
3	16:41:33	结果日志	管理控制台	是否成...	7aca2acc-2df3-4394-89c0-fd3c2e691db4 详情
4	16:41:33	Http请求日志	管理控制台	方法:G...	7aca2acc-2df3-4394-89c0-fd3c2e691db4 详情
5	16:41:33	结果日志	管理控制台	是否成...	6f45ee69-022a-4c91-ba1e-323c109792e4 详情
6	16:41:33	Http响应日志	管理控制台	用户名...	6f45ee69-022a-4c91-ba1e-323c109792e4 详情
7	16:41:33	Http请求日志	管理控制台	方法:G...	6f45ee69-022a-4c91-ba1e-323c109792e4 详情
8	16:41:33	Http响应日志	管理控制台	用时(...	8d6c5ab1-9459-43bb-a3bf-5d3c0b7696af 详情

共 2864 条 < 1 2 3 4 5 ... 58 > 50 条/页 跳至 页



## 3. 历史日志

在历史日志页签下，您可以根据日期、时间范围、应用和关键字对日志进行查询。

日志列表中会显示日志的ID、时间、日志类型、应用、详情和请求ID。

单击日志行最后的“详情”，查看日志的详细信息。

时间

16:41:34

日志类型

Http请求日志

方法

POST

IP地址

fd00::31:0:0:c448:e6f1

路径

/Log/GetLogContent

请求Id

29b91a22-daad-4a9f-a1c1-fce35b5e5f1b



## 4. 日志设置

---

在日志设置页签下，可为发布的活字格应用和服务器管理平台的用户操作配置日志。

保存

为发布的活字格应用和服务端管理平台的用户操作配置日志。

- 管理控制台
- 员工信息管理系统
- 库存管理系统
- 阿里云
- onedrive
- 云存储
- 功能演示
- 七牛云
- 出差管理系统

日志文件设置

最大保留日志文件个数 不限制

最长保留天数 不限制

单个文件大小限制(MB) 不限制

日志模块设置

异常日志

☒ 开启

选择模块具体记录的内容

Http请求日志

☒ 请求路径 筛选...

Http响应日志

☒ 用户名 筛选...

结果日志

☒ 查询参数 筛选...

☐ 请求数据 筛选...

登录日志

☒ 异常调用堆栈 筛选...

登出日志

☒ 请求Id 筛选...

忘记密码日志

发送邮件日志

日志文件设置

设置日志文件的最大保留文件个数、最长保留天数及单个文件大小限制。

日志模块设置

日志模块	设置说明
------	------

异常日志	<p>当应用程序抛出异常时，会写入异常日志。通过异常日志，您可以查看应用程序内部发生的错误，进而修改应用程序。</p> <p>勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。</p> <p>包括：请求路径、用户名、查询参数、请求数据、异常调用堆栈、请求ID。</p> <p>单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键词。</p> <div><div>筛选日志内容设置</div><div><div>包含以下关键字</div><div><div></div><div>+</div><div>-</div></div></div><div><div>不包含以下关键字</div><div><div></div><div>+</div><div>-</div></div></div><div><div>确定</div><div>取消</div></div></div>
Http请求日志	<p>所有Http请求都会写入此日志。Http请求日志有助于调试Web应用程序，检查Http流量，检查Web应用程序中发生的情况，以及检测来自黑客的攻击。</p> <p>勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。</p> <p>包括：路径、参数、IP地址、方法、主机、是否为Https、Cookie、Referer、请求头、UserAgent、请求ID。</p> <p>单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键词。</p>
Http响应日志	<p>所有完成并响应到客户端的Http请求，都会写入此日志。通过查看Http响应日志，用户可以查看该请求的结果以及花费的时间。</p> <p>勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。</p> <p>包括：路径、返回码、用时、用户名、内容长度、内容类型、响应头、请求ID。</p> <p>单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键词。</p>
结果日志	<p>有些操作后会有结果，这些结果会写入此日志。</p> <p>勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。</p> <p>包括：路径、是否成功、信息、请求ID。</p> <p>单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键词。</p>
登录日志	<p>所有登录操作都会写入此日志，无论登录是否成功。</p> <p>包括普通认证登录、单点登录、Windows域认证登录、第三方认证登录。</p> <p>勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。</p> <p>包括：路径、是否成功、失败信息、成功信息、请求ID。</p> <p>单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键词。</p>
登出日志	<p>所有登出操作都会写入此日志。</p> <p>勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。</p> <p>包括：路径、是否成功、失败信息、成功信息、请求ID。</p> <p>单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键词。</p>
忘记密码日志	<p>所有忘记密码的操作都会被写入此日志。</p> <p>勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。</p> <p>包括：路径、是否成功、失败信息、成功信息、请求ID。</p> <p>单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键词。</p>
发送邮件日志	<p>所有发送邮件的行为都会被写入此日志。</p> <p>勾选“开启”后，可选择模块具体记录的内容。</p> <p>包括：是否成功、标题、发件人、收件人、用时、错误信息、请求ID。</p> <p>单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键词。</p>

Sql日志	<p>所有在数据库中执行Sql语句操作都会写入此日志。Sql日志帮助您检查实际执行的 sql 字符串以进行调试，检查实际执行的 sql 以及提高性能所需的时间，检查异常调用状态以检测错误。</p> <p><a href="#">勾选“开启”</a>后，可选择模块具体记录的内容。</p> <p>包括：Sql语句、参数、用时、异常、请求ID。</p> <p>单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键字。</p>
服务端命令日志	<p>所有执行的服务端命令都会写入此日志。</p> <p><a href="#">勾选“开启”</a>后，可选择模块具体记录的内容。</p> <p>包括：用户名命令名、开始时间、文件夹名、返回码、返回信息、执行日志、请求ID。</p> <p>单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键字。</p>
计划任务日志	<p>所有执行的计划任务命令都会写入此日志。</p> <p><a href="#">勾选“开启”</a>后，可选择模块具体记录的内容。</p> <p>包括：命令名、开始时间、文件夹名、返回码、返回信息、执行日志、请求ID。</p> <p>单击“筛选”，可对筛选日志内容进行设置，设置包含和不包含的关键字。</p>

[回到顶部](#)