





微信公众平台安全提供程序,支持微信单点登录。

配置了微信公众平台安全提供程序的网站只能在微信中打开,并且您可以决定用户创建方式,在微信中打开后会以OpenID作为用户名或由 用户决定用户名或密码,并将用户添加到活字格的内建用户中。



下面详细介绍如何将活字格与微信公众平台集成,在微信中访问活字格的应用的操作。

操作步骤

将应用发布到服务器上。

图1 发布应用

🚹 发布设置		K
发布设置		
服务器:	117.78.3.113	
用户名:	administrator	
密码:	•••••	
端口号:	80	
应用名:	new-library	
访问地址:	http://117.78.3.113/new-library	
	□ 覆盖服务器数据库	
	☑ 发布后激活服务器	
	⑦ 发布账户 (已选择:发布角色到服务器,发布用户到服务器,发布组织结构到服务器)	
	□ 使用HTTPS安全链接	
	测试连接	
保存设置	发布取消]

2 在服务器所在的云主机上安装IIS(互联网信息服务)。Windows10系统可参见https://jingyan.baidu.com/article/eb9f7b6d9e73d186 9364e8d8.html,Windows7可参见https://jingyan.baidu.com/article/219f4bf723bcb2de442d38ed.html。

安装完IIS后,检查网站是否处于启动状态,即管理网站区域的"启动"是否为灰色,如果不是,请单击"启动"以启动服务。

图2	启动网站
P14	11 - 11 - 1 - 1

<u> </u>	🄮 te	st 主页												操作 ▶ 浏览
□ 1 記憶穴 □ 1 ECS-S6-MEDTIM-2 (BCS	筛选:		▼ 開开始 (G)	- 🖓 全部显	示(4) 分组依:	据:区域	- 88	-						8扁鞘权限
🗐 应用程序池	ASP. HET													编辑网站
□ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		404			٢	1			۹.	5	1	ab		
test	.NET 编译	.WET 错误页	NET 角色	NET 配置文 件	NET 全球化	.NET 授权规 则	.NET 信任級 別	.NET 用户	SWTP 电子邮 件	会话状态	计算机密钥	连接字符串	提供程序	查看应用程序 查看虚拟目录
		1												管理网站
	「「「「」」の面和控件	○一回												🗢 重新启动
	AMINIAN	盖""盖"												▶ 启动 ■ 停止

3

登录微信公众平台,在微信公众平台的"设置-公众号设置-功能设置"中,单击"JS接口安全域名"和"网页授权域名"后的设置,下载 "MP_verify_xtDxsb5ZuNIwHObu.txt"文件。

图3 下载文件

公子设置			JS接口安全域名
号详情 功能设置	1 授权管理		设置方接口安全统名后,公众号开设者可在该统名下调用数值开放的5接口。 计专事语:
功能设置	已允许 通过名称搜索到本来号	Q#	1、可填置三个域名或器径(例: wx.qq.com/gwx.qq.com/mp),需使用学母、数字及"-"的组合,不支持护结论,算 每及近线结合。 2、填容的磁点压通过(CP基金的验证, 3、将文件 <mark>MP_verity_VTk1nc328/2K1.ntxt</mark> (周击下数) 上得至填写域名或器径描向的web服务器(成进拟主机)的 (普減率如名,将文件物量置使路名根显录下,新的wx.qq.com/MP_verity_VTk1nc328/2K1.ntxt;音减写路径,将文件 齿路径显录下,例如wx.qq.com/mMP_verity_VTk1nc328/2K1.ntxt; 者编写路径,将文件 数径在显示下,例如wx.qq.com/mMP_verity_VTk1nc328/2K1.ntxt; 并确保可以均同。 4、一个自然月内量多可修改并保存三次,本月剩余保存次数:2
图片水印	使用各称作为水印	设置	城谷1
业务域名	未设置 设 <u>置业</u> 务域名后,在微信内访问该域名下页面时,不会被重新排版。	设置	域名2
JS接口安全域名	a o vasiji ven	设置	3/(在3
网页授权域名	with Nuodo to an	设置	例存 美術

4

图4 保存文件						
— 🌱 起始负 □ 🍕 ECS-S6-MEDIVM-2 (ECS 🎐	휷选 :	▼ 🏭 开始(G) マ 🔂 全部	显示(A) 分组依据: 区	域 🔹	•	
● ② 应用程序池 ● ③ 网站 ● ③ Default Web S: 网 ● ● test	网站 站名称 (S) : .st	应用程序池 (L): test	? 选择(3)	× 」 规 . NET 信任级	〔 . Net 用户 SMT1	
物 C: 传	理路径(P): \inetpub\wwwroot 递身份验证]			
📔 www.coot	www.coot					
😋 ◯ マ 📕 ▾ 计算机 ▾ 本地的	滋盘(C:)★ inetpub ★ w	www.root +				
	享 ▼ 新建文件夹					
☆ 收藏夹	名称 🔺		修改日期	类型	大小	
🚺 下载	🌗 aspnet_client		2019/7/22 15:59	文件夹		
■ 桌面	遵 iisstart		2019/7/22 15:58	HTML 文档	1 KB	
📃 最近访问的位置	🧧 index		2019/7/22 10:29	HTML 文档	1 KB	
	MP_verify_YTk	Lar c3Z8I2KLJa	2019/7/22 10:11	文本文档	1 KB	
₩ 视频	ស welcome		2019/7/22 15:58	PNG 图像	181 KB	

6

在JS接口安全域名设置和网页授权域名设置中,填写域名并保存。

图5 设置域名

JS接口安全域名 weixin.huozige.com

网页授权域名 weixin.huozige.com

6

单击openWeixinSecurityProvider.zip,下载文件包。

在安装了服务管理器的云主机上,打开用户账户管理界面,在"第三方"区域,单击"上传",选择"openWeixinSecurityProvide r.zip"文件。

图6 上传安全提供程序包

		活字格	管理控制台	版本:8.0.100.0
	ହ	第三方	微信公众平台	
		上传		
		ADSecurityProvider 钉钉企业内部安全提供程序 企业微信安全提供程序	基本信息 名称 微信 当前版本 8.0.7	公众平台 100.0
	应用管理	(1)后公从十百	依赖版本 8.0.	100.0
	(名) 第三方		设置 添加配置	
	於 设置		更新提供程序 重新上传	予 之
	● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●		删除	
7	^迫 击"添加设置 设置完成后, 图7 其他	置",编辑配置信息。 单击"保存"。 设置		
	微信公众	平台		

基本信息		
名称 微信公众平台		
当前版本 8.0.100.0	使得到整洁白	
依赖版本 8.0.100.0	海祖的11月忌	^
设置	名称	微信公众平台
添加配置	▶用户创建方式	以OpenID作为用户名 🔻
更新提供程序	AppId	
重新上传	Secret	٥
删除提供程序		保存取消
删除		

用户创建方式:以OpenID作为用户名和由用户决定用户名和密码。
 以OpenID作为用户名:默认为此种方式,将OpenID作为用户名。

• 由用户决定用户名和密码:选择此方式后,您可以设置OpenID自定义属性,使用此自定义属性存储用户对应的OpenID。

- AppId: 在微信公众平台中找到开发者ID并填入。
 Secret: 在微信公众平台中找到开发者密码并填入。

☆ 微信公	众平台		及有ID(AITIU)种引及有面码(AITSecret)。
▲ 首页	基本	配置	
助能 自动回复	4	公众号开发信息	3
自定义菜单微信小店	Ŧ	开发者ID(AppID)	v 1 开发者ID是公众号开发识别码,配合开发者密码可调用公众号的接口能力。
卡券功能	Ŧ	干发者密码 AppSecret)	重置(?) 开发者密码是校验公众号开发者身份的密码,具有极高的安全性。切记勿把密
	你向上IIC吧ター 畄-	노양패网카오륑@	년 (비미)

💈 重新启动 启动 ⊳ ■ 停止 9 在活字格的管理控制台中,设置应用的域名,新的域名为步骤 6 中设置的JS接口安全域名/应用名,并且需要设置反向代理。 如果服务器搭建在云主机上,则不需要设置域名,跳过此步骤即可。

图9 设置域名



设置完成后,重启应用。

10

在微信中访问活字格应用时,会提示微信公众号获取您的用户信息,如下图所示:



点击允许后,如果用户创建方式为以OpenID作为用户名,则会自动登录应用,并在用户管理平台中创建一个以OpenID为用户名的用户;

如果用户创建方式为由用户决定用户名和密码,则会显示如下页面。

15:53		al ≎ ∎
×	登录	
登录	用	户注册
用户名		
密码		
	登录	
		0
首次登录时,请/ 信息后,即可 无	用系统账号登录。 需登录,直接访问	系统关联账户 I。

- 当选择登录时,您需要使用用户账户管理平台中已有的用户登录,登录后会将该用户与微信账号绑定;
 当选择注册时,您需要注册一个新用户,注册后自动登录,在用户管理平台中会新建一个用户,并将微信的OpenID存储在OpenID 自定义属性OpenID1中。

_____ 结束 _____

回到顶部