

文档地图

- 第一章 活字格概述
 - 产品概述
 - 产品背景及价值
- 第二章 安装与卸载
 - 准备软件包
 - 准备环境
 - 安装活字格设计器
 - 安装活字格服务端
 - 安装活字格服务端到Linux系统
- 第三章 建立业务数据
 - 创建数据表
 - 创建字段
 - 从Excel文件创建数据表
 - 从文本文件创建数据表
 - 从Access文件创建数据表
 - 创建视图
 - 审计日志
 - 内置数据库并发控制
 - 导入活字格文件
- 第四章 字段类型
 - 文本字段
 - 整数字段
 - 小数字段
 - 日期字段
 - 时间字段
 - 是否字段
 - 用户字段
 - 图片字段
 - 附件字段
 - 内建字段
 - 公式字段
 - 统计字段
- 第五章 建立页面
 - 创建普通页面
 - 普通页面设置
 - 溢出模式
 - 创建手机页面
 - 手机页面设置
 - 创建母版页
 - 母版页设置
 - 页面拉伸模式
 - 页面操作
 - 内建页面
 - 登录页面
 - 修改个人配置页面
 - 忘记与重置密码页面
 - 邮件订阅页面
 - 维护中页面
 - 401页面
 - 两步验证扫码与验证页面
 - 页面加载模式
- 第六章 关联业务数据与页面
 - 绑定字段
 - 绑定表格
- 第七章 单元格类型
 - 单元格基本操作
 - 单元格样式
 - 按钮
 - 文本框
 - 多行文本框
 - 复选框
 - 组合复选框
 - 组合复选框数据绑定
 - 组合复选框联动设置
 - 单选按钮
 - 单选按钮数据绑定
 - 单选按钮联动设置
 - 超链接
 - 组合框
 - 组合框联动设置
 - 组合框数据绑定
 - 数字输入框
 - 日期输入框
 - 时间输入框

- 图片显示框
- 图片上传框
- 附件上传框
- 用户选择框
- 数据导航按钮
- 分页导航按钮
- 登录用户
- 条形码
- 页面容器
- 选项卡
- 数据透视表
- 图文列表
- 组件容器
- 第八章 表格设计
 - 基本属性
 - 快速样式
 - 多行列头
 - 显示行头
 - 显示选择列
 - 汇总行
 - 自动合并
 - 编辑设置
 - 数据校验时机
 - 选择模式
 - 选择设置
 - 列头排序与筛选
 - 焦点行为
 - 冻结窗格
 - 自适应行高列宽
 - 按需加载
 - 数据加载设置
 - 松绑定
 - 插入/删除/复制并插入行
 - 其他设置
 - 双击命令
 - 当前行变更命令
 - 表格加载动画
- 第九章 命令
 - 页面命令-页面跳转
 - 高级设置-页面传值
 - 高级设置-移除缓存
 - 高级设置-加载绑定数据设置
 - 页面命令-弹出页面
 - 页面命令-关闭弹出页面
 - 值回传
 - 父页面重新加载绑定数据
 - 传递查询结果到父页面
 - 页面命令-弹出消息框
 - 数据命令-数据表操作
 - 高级设置-其他非绑定字段
 - 高级设置-操作特定记录
 - 数据库事务
 - 其他高级设置
 - 数据命令-表格操作
 - 操作行
 - 数据
 - 选择
 - 操作单元格
 - 操作列
 - 数据命令-查询
 - 高级查询
 - 数据命令-排序
 - 数据命令-记录跳转
 - 数据命令-删除记录
 - Excel命令-导出表格到Excel
 - Excel命令-导出页面到Excel
 - Excel命令-下载模板文件
 - Excel命令-导入Excel数据到表格
 - 逻辑命令-条件
 - 条件类型-条件表达式
 - 条件类型-确认对话框
 - 条件类型-JavaScript条件
 - 逻辑命令-循环命令
 - 按指定次数循环
 - 按表格循环
 - 按单元格循环
 - 逻辑命令-终止循环命令

- 逻辑命令-终止命令
- 单元格命令-设置单元格属性
- 打印命令-网页打印命令
- 打印命令-打印/导出页面到PDF
- 通知命令-邮件订阅命令
- 通知命令-发送邮件命令
- 编程命令-JavaScript命令
- 列选项命令
- 存储过程调用命令
- 设置行列布局命令
- 设置变量命令
- 操作单元格命令
- 第十章 数据校验
 - 页面端校验
 - 必填项校验
 - 数值校验
 - 公式校验
 - 正则表达式
 - 数据校验触发时机
 - 服务端校验
 - 唯一性校验
 - 必须性校验
- 第十一章 数据查询
 - 查询命令
 - 表格查询
- 第十二章 条件格式
 - 给单元格设置条件格式
 - 给表格设置条件格式
- 第十三章 自动编号
- 第十四章 建立主从表
 - 创建主从表
 - 设置子表格
 - 子表的更新模式
 - 子表的删除模式
- 第十五章 连接到外部数据库
 - 连接到SQL Server
 - 连接到Oracle
 - 连接到MySQL和MariaDB
 - 连接到PostgreSQL
 - 连接到达梦数据库
 - 管理数据库连接
 - 重新获取字段类型
 - 内建表转为外联表
 - 操作外联数据库
 - 外联数据库并发控制
 - 通过ODBC连接其他数据库
 - 数据安全设定
 - 创建外联表副本
- 第十六章 Excel公式
 - 公式的基本使用
 - 引用样式
 - 名称公式
 - 使用方式
 - 数组公式
 - Excel函数列表
- 第十七章 OData
 - OData的基本使用
 - OData参数设置-选择项
 - OData参数设置-查询条件
 - OData参数设置-查询行数
 - OData参数设置-排序
 - OData在表格中的应用
 - OData操作符详解
 - OData与Excel函数组合使用
- 第十八章 全局变量
- 第十九章 图表
 - 基本使用
 - 数据源的选择
 - 柱形图
 - 折线图
 - 饼图
 - 条形图
 - 面积图
 - 雷达图
 - 复合图表
 - 散点图
 - 气泡图

- 地图
- 图表命令
- 给图表设置条件格式
- 第二十章 数据透视表
 - 透视表基本使用
 - 透视表样式
 - 条件格式设置
 - 点击事件
 - 数据填报
 - 设置冻结与展开字段
 - 导出数据透视表到Excel
- 第二十一章 打印
 - 页面设置
 - 打印区域
 - 打印表格
 - 打印图文列表
 - 打印数据透视表
 - 打印表单
 - 打印重复区
- 第二十二章 建立用户、角色、组织结构
 - 理解设计器与服务端
 - 创建用户
 - 创建角色
 - 创建组织结构
 - 用户信息视图
 - Excel导入与导出
 - 用户管理接口
 - 账户安全
- 第二十三章 权限与安全
 - 认证模式
 - 设计器端设置权限
 - 数据权限
 - 行权限
 - 字段权限
 - 创建记录权限
 - 页面权限
 - 单元格权限
 - 服务器端设置权限
 - 数据 权限
 - 角色权限
 - 资源权限
- 第二十四章 流程
 - 介绍流程设计器
 - 创建流程
 - 流程视图
 - 流程页面
 - 流程属性设置
 - 流程元素
 - 开始节点
 - 结束节点
 - 分流合流
 - 人工节点
 - 连线
 - 抄送节点
 - 流程命令
 - 服务端命令
 - 发起流程
 - 管理流程定义
 - 管理流程实例
 - 管理流程任务
 - 流程命令-发起流程
 - 流程命令-打开流程在线设计器
 - 流程单元格-流程命令条
 - 流程日志
 - 流程关键字
 - 流程追踪器
 - 流程委托设置
 - 流程催办
- 第二十五章 计划任务
 - 创建计划任务
 - 计划任务支持的命令
- 第二十六章 服务端命令
 - 什么是服务端命令
 - 创建服务端命令
 - 服务端命令的参数
 - 基础类型
 - 数组类型

- 只发送变更的数据
- 服务端命令的返回值
- 服务端命令的权限
- 服务端命令的使用范围
- 管理服务端命令
- 调试服务端命令
- 调用服务端命令
 - 显示高级设置
- 服务端命令支持的命令
 - 导出页面到Excel
 - 高级设置
 - 打印/导出页面到PDF
 - 数据表操作
 - 添加操作
 - 更新操作
 - 删除操作
 - 添加/更新操作
 - 程序调用命令
 - 服务端导入导出CSV
 - 服务端导入CSV
 - 服务端导出CSV
 - 发送邮件命令
 - 条件命令
 - 返回命令
 - 事务命令
 - 循环命令
 - 设置变量 命令
 - 存储过程调用
 - 导出页面到Html
 - 异常捕获命令
 - 执行SQL命令
 - 终止循环命令
 - 服务端通知命令
 - 服务端导入导出Excel
 - 服务端导入Excel
 - 服务端导出Excel
- 第二十七章 服务端通知
 - 创建及应用服务端通知
 - 客户端 命令
 - 服务端 命令
- 第二十八章 模板命令
- 第二十九章 组件
 - 创建组件
 - 组件容器单元格
 - 组件属性
 - 组件事件
 - 组件命令
 - 组件的导入与导出
- 第三十章 报表
 - 报表概述
 - RDL报表
 - 页面报表
 - 报表许可
 - 创建报表
 - 报表设计器及常用操作
 - 使用表格组件设计报表
 - 表格组件基本操作
 - 单级分组与统计
 - 多级分组与统计
 - 表达式分组
 - 报表排序
 - 分组过滤与排序
 - 表格行号
 - 重复显示表头
 - 冻结行/列
 - 表格外观样式
 - 报表表格数据可视化功能（数据可视化器）
 - 使用矩表组件设计报表
 - 多并列维度透视表
 - 矩表设计向导
 - 单维度透视表
 - 多维度透视表
 - 使用表达式分组
 - 分组排序与分组过滤
 - 矩表行号
 - 每页重复显示表头
 - 冻结行列

- 矩表外观样式
 - 手动制作树形折叠/展开效果
- 使用图表组件设计报表
 - 图表组件使用流程
 - 图表组件区域元素介绍
 - 图表数据排序
 - 数据标签
 - 鼠标提示
 - 图表钻取
 - 图表图例
 - 多Y轴图表
 - 图表外观样式
- 使用其他报表组件
 - 文本框组件
 - 迷你图组件
 - 数据条组件
 - 条形码组件
 - 富文本组件
 - 图片组件
 - 子报表组件
 - 容器组件
 - 线条组件
 - 图形组件
 - 复选框组件
 - 列表组件
 - 目录组件
 - 带状列表组件
- 报表参数与数据过滤
 - 报表参数
 - 数据过滤
 - 单选下拉列表
 - 多选下拉列表
 - 显示过滤条件
 - 带默认值的查询报表
- 自定义查询面板
 - 如何自定义查询面板
 - 查询控件
 - 下拉框控件
 - 列表框控件
 - 多值文本框控件
 - 布尔型控件
 - 按钮控件
 - 数字控件
 - 数字范围控件
 - 文本框控件
 - 日期时间控件
 - 日期范围控件
 - 标签控件
 - 标题控件
 - 树形列表控件
- 表达式
 - 定义表达式
 - 表达式元素
 - 常用函数
 - 日期时间函数
 - 数学函数
 - 文本函数
 - 检测函数
 - 流程函数
 - 集合函数
 - 转换函数
 - 其他函数
 - 特殊对象与函数
 - 数据格式化
- 报表布局
 - 报表分栏
 - 报表分层
 - 纸张设置
 - 条件格式化
 - 换页设置
 - 预览方式
 - 缩放模式
- 交互式报表
 - 钻取报表并传递参数
 - URL跳转
 - 树形报表
 - 图表联动

- 动态显示组件
 - 动态显示行列
 - 动态显示分组
- 报表命令
 - 打开报表命令
 - 导出报表命令
- 第三十一章 图片资源
- 第三十二章 设计与美化
 - 插入悬浮图片
 - 插入背景图片
 - 主题
 - 页面流式布局
- 第三十三章 本地运行与调试
 - 运行应用
 - 调试应用
 - 刷新页面显示修改结果
 - 手机调试
 - 显示隐藏信息
 - 查找所有的引用
- 第三十四章 网站发布
 - 发布网站
 - 离线发布
 - Https发布
 - 设置网站图标
- 第三十五章 服务端应用管理
 - 基本操作
 - 设置默认应用
 - 设置域名
 - 配置外部数据库连接字符串
 - 计划任务管理
- 第三十六章 网站维护
 - 暂停与激活
 - 数据合并与迁移
 - 重启服务
 - 服务端故障排除
 - 命令行备份
 - 同步数据与权限
- 第三十七章 服务端配置
 - 邮件服务器配置
 - Windows域用户同步
 - Https证书
 - 存储路径设置
 - 安全设置
 - 更改单点登录密码
 - 更改活字格服务端运行账户
 - 用户信息数据库配置
 - 第三方授权
 - 两步验证
 - 应用保护
 - 支持会话控制
 - 日志
 - 云存储
 - AWS S3提供程序
 - 配置腾讯云
 - 配置阿里云
 - 配置七牛云
 - 配置OneDrive
 - 配置Box
- 第三十八章 备份与还原
 - 服务端自动备份与还原
 - 服务端手动备份与还原
 - 设计器备份与还原
- 第三十九章 移动端支持
 - 安卓APP
 - 苹果APP
- 第四十章 单点登录
- 第四十一章 插件
- 第四十二章 文档备案
- 第四十三章 导入Access应用程序
 - 导入Access应用程序
 - 转换对应
- 第四十四章 与微信集成
 - 企业微信
 - 微信公众平台
- 第四十五章 与钉钉集成
- 第四十六章 用户安全提供程序
 - Windows域

- 如何实现安全提供程序
- 第四十七章 协作开发
 - 概念详解
 - 功能介绍
 - 创建与打开工程
 - 如何协作开发
 - 签出
 - 编辑工程
 - 签入与撤销
 - 查看提交历史
 - 获取最新版本
 - 使用建议
- 第四十八章 负载均衡
 - 负载均衡配置
 - 在Linux服务器安装Nginx
 - 在Linux服务器安装配置Redis
 - 通过NFS将NAS文件夹挂载到Linux
 - 通过SMB访问Windows中的NAS文件夹
 - 安装部署SeaweedFS
- 第四十九章 关键字
- 第五十章 JavaScript编程
 - 使用CSS
 - 使用JavaScript
 - 注册应用程序级别的JavaScript文件
 - 注册指定页面的JavaScript文件
 - 指定元素的自定义JavaScript
 - 设置及查看对象名称
 - 操作页面
 - 操作 单元格
 - 操作表格
 - 调试JavaScript 及CSS代码
- 第五十一章 服务端编程
 - 创建服务端Web API
 - 迁移服务端Web API
 - 调试服务端自定义Web API
 - 调试Get API
 - 调试Post API
 - 调试Schedule API
- 第五十二章 软件许可与版本历史
 - 产品许可
 - 激活活字格服务端
 - 反激活活字格服务端
 - 升级活字格服务端
 - 并发用户管理
 - 用户许可协议及开源软件许可
 - 版本更新记录
 - 文档地图
- 第五十三章 活字格云
 - 最新动态
 - 快速入门
 - 购买云服务
 - 发布应用
 - 使用指南
 - 配置自定义域名
 - 监控和告警
 - 审计
 - 团队管理
 - 云数据库的保留关键字
 - 云数据库账号权限说明
 - 云数据库备份和还原
 - 操作保护
 - 高级服务包
 - 迁移到活字格云
 - 云数据库性能参数
 - 费用中心
 - 对公汇款
 - 获取合同和发票
 - 发票类型选择
 - 统一社会信用代码/税务登记证号返范例
 - 服务协议
 - 常见问题
- 第五十四章 活字格插件开发
 - 快速开始
 - 开发插件
 - 开发单元格插件
 - 一个简单的单元格插件
 - 添加属性

- 添加单元格操作
 - 开发表单类单元格
 - 单元格设计时支持
 - 与活字格功能集成
 - 实战
 - 单元格Attribute索引
- 开发命令插件
 - 一个简单的命令插件
 - 添加 属性
 - 命令设计时支持
 - 其他功能
 - 命令Attribute索引
- 开发服务端命令插件
 - 一个简单的服务端命令插件
 - 添加 属性
 - 命令设计时 支持
 - 流程控制
 - 其他 功能
 - 服务端命令Attribute索引
- 自定义中间件开发 (Beta)
- 服务端Api开发
- 调试
 - 调试JavaScript代码
 - 调试服务端命令代码
 - 调试设计时代码
- 发布
 - 图标与描述
 - 更换单元格/命令图标
 - 更换插件包图标
 - 更新插件名称与描述
 - PluginConfig. json
 - 本地文件发布
 - 发布到葡萄城市场
 - 上传插件前准备
 - 上传插件至葡萄城市场
- 活字格版本升级
 - 活字格V8.1插件升级至V9
- 常见问题解答
 - 如何添加数据表列属性
 - 如何控制属性的序列化